

KK2

KK2便携式扣压机采用标准化设计，具备 Parkrimp扣压系统的所有优点，被广大客户所熟知并接受。

扣压范围

- 一层或两层编织管：到1-1/4" ID；
- 四层缠绕管：到1" ID

特点

- 设计紧凑，便于携带；
- 可选的便携式动力源较多；
- 模具更换简便；
- 可用于扣压26, 43, 70, 71, 73, 77, 78, 81和HY系列的接头

技术参数

尺寸： 长 381mm，宽 356mm，
高 762mm

重量： 46Kg (不含动力源)

扣压力： 最大工作压力10000 psi时扣
压力为60吨

扣压时间： 电动泵时为20秒

可选动力源： 请参考A-142



标准部件

整机型号	名称	部件型号
85C-061		
●	扣压头	85C-CHD
●	银色扣压环	85C-R01
●	黑色扣压环	85C-R02
●	软管总成	85C-00L
●	支架	85C-STD

可选模具包

模具包(85C-KDA)：包含的43系列模具有 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" 和 1-1/4"; 70/71系列模具有 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"。

备注：

- 扣压具体步骤请参考A-137。
- 扣压后的软管总成必须清洁，不能含有杂物。
- 对于为了提高扣压速度而使用了非派克的动力源，即使设备在质保期内，派克公司将不对设备的操作以及扣压质量等任何问题负责。