

PK2

扣压范围

- 一层或两层编织管：到2" ID
- 四层或六层缠绕管：到2" ID

特点

- 垂直设计，便于操作；
- 能扣压派克所有内径从1/4"到2"的不剥胶软管；
- 碳钢和不锈钢接头都能扣压；
- 能用于扣压26, 43, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 81, S6和HY系列的软管接头

技术参数

- 尺寸：** 长787mm,
宽610mm,
高1956mm
- 重量：** 382Kg
(扣压主体253Kg,
基座129Kg)
- 扣压力：** 最大工作压力
5000psi 时扣压
力125吨
- 扣压时间：** 无支撑碗--30秒
有支撑碗--20秒
- 液压油：** Enerpac专用液
压油



标准部件

	型号				描述	部件 型号
	83C-001	83C-081	83C-002	83C-082		
	●	●	●	●	PK2 扣压机主体	83C-080
	●	●			PK2支架，附带动 力站电源电压为 230/460伏，3相， 50/60 Hz，美国出 厂标准接线为230 伏/3相/50或60 Hz。	83C-S40
			●	●	PK2支架，附带动 力站电源电压为 230伏/单相/50或60 Hz。	83C-S20
	●	●	●	●	支撑碗	83C-OCB
	●	●	●	●	扣压环	83C-R02
	●	●	●	●	基准块	83C-R02H
	●		●		模具包，包含：43 系列：1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" ；70/71系列：3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"。	83C-KDA

备注：

- 扣压具体步骤，请参考A-138。
- 扣压后的软管总成必须清洁以保证软管总成不能含有杂物。
- 对于为了提高扣压速度而使用了非派克的动力源，即使设备在质保期内，派克公司将不对设备的操作以及扣压质量等任何问题负责。

软管，接头及设备

硬管接头及设备

快换接头

其他产品