软管,接头及设备 A
硬管接头及设备 B
快换接头 C
其他产品 D

DIN - 公制

C9 A-112  24°锥内螺纹 - 重系列 - O形圈 - 直接头	0C A-112  24°锥内螺纹 - 重系列 - O形圈 - 45°接头	1C A-112  24°锥内螺纹 - 重系列 - O形圈 - 90°接头	D2 A-113  24°锥外螺纹 - 重系列 - 直接头

法兰

15 A-113  SAE 61系列 - 直法兰接头	4A A-113  SAE 61系列 - 直法兰接头 (5000 psi)	17 A-113  SAE 61系列 - 45˚法兰接头	4F A-114  SAE 61系列 - 45˚法兰接头 (5000 psi)	19 A-114  SAE 61系列 - 90˚法兰接头	4N A-114  SAE 61系列 - 90˚法兰接头(5000 psi)
6A A-115  SAE 62系列 - 直法兰接头	6F A-115  SAE 62系列 - 45˚法兰接头	6N A-115  SAE 62系列 - 90˚法兰接头			

ORFS

JS A-116  ORFS内螺纹 - 直接头 - 加长型	J7 A-116  ORFS内螺纹 - 45˚ 接头	J9 A-116  ORFS内螺纹 - 90˚接头 - 短型

1C978

公制24°锥内螺纹带O形圈 - 重系列 - 直接头

ISO 12151-2-SWS-S – DKOS



# 型号	螺纹 公制		软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	W mm
1C978-20-12	20	M30x2	20	3/4	81	33	36
1C978-25-12	25	M36x2	20	3/4	79	31	46
1C978-30-16	30	M42x2	25	1	87	36	50
1C978-30-20	30	M42x2	32	1-1/4	106	42	50
1C978-38-20	38	M52x2	32	1-1/4	103	39	60
1C978-38-24	38	M52x2	40	1-1/2	105	42	60

10C78

公制24°锥内螺纹带O形圈 - 重系列 - 45°接头

ISO 12151-2-SWE45°-S – DKOS 45°



# 型号	螺纹 公制		软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	E mm	W mm
10C78-25-12	25	M36x2	20	3/4	113	65	29	46
10C78-30-16	30	M42x2	25	1	131	81	34	50
10C78-38-20	38	M52x2	32	1-1/4	161	97	37	60
10C78-38-24	38	M52x2	40	1-1/2	182	120	49	60

11C78

公制24°锥内螺纹带O形圈 - 重系列 - 90°接头

ISO 12151-2-SWE-S – DKOS 90°



# 型号	螺纹 公制		软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	E mm	W mm
11C78-20-12	20	M30x2	20	3/4	107	59	62	36
11C78-25-12	25	M36x2	20	3/4	101	52	59	46
11C78-30-16	30	M42x2	25	1	122	72	73	50
11C78-38-20	38	M52x2	32	1-1/4	155	91	86	60

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。

1D278

公制24°锥外螺纹 - 重系列 - 直接头

ISO 12151-2-S-S – CES

# 型号	螺纹 公制		软管内径 I.D. DN	软管内径 I.D. inch	A mm	B mm	H mm
1D278-25-12	25	M36x2	20	3/4	86	38	41
1D278-30-16	30	M42x2	25	1	94	43	46
1D278-38-20	38	M52x2	32	1-1/4	112	46	55



11578

SAE 61系列 - 直法兰接头

ISO 12151-3-S-L – SFL

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	软管内径 I.D. inch	A mm	B mm	F mm
11578-12-12	3/4	20	3/4	110	62	38
11578-16-12	1	20	3/4	91	43	45
11578-16-16	1	25	1	117	66	45



14A78

SAE 61系列 - 直法兰接头（5000 psi）

ISO 12151-3-S-L - SFL

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	软管内径 I.D. inch	A mm	B mm	F mm
14A78-20-20	1-1/4	32	1-1/4	141	80	51
14A78-24-20	1-1/2	32	1-1/4	104	77	60
14A78-24-24	1-1/2	40	1-1/2	166	103	60



11778

SAE 61系列 - 45˚法兰接头

ISO 12151-3-E45-L - SFL45°

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	软管内径 I.D. inch	A mm	B mm	E mm	F mm
11778-12-12	3/4	20	3/4	110	65	26	38
11778-16-16	1	25	1	127	77	32	45



样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。

14F78

SAE 61系列 - 45˚法兰接头（5000 psi）

ISO 12151-3-E45-L - SFL45°



# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	E mm	F mm
14F78-20-20	1-1/4	32	1-1/4	163	99	38	51
14F78-24-24	1-1/2	40	1-1/2	178	121	44	60

11978

SAE 61系列 - 90˚法兰接头

ISO 12151-3-E-L - SFL90°



# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	E mm	F mm
11978-12-12	3/4	20	3/4	109	61	58	38
11978-16-12	1	20	3/4	102	54	58	45
11978-16-16	1	25	1	119	69	70	45

14N78

SAE 61系列 - 90˚法兰接头（5000 psi）

ISO 12151-3-E-L - SFL90°



# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	E mm	F mm
14N78-20-20	1-1/4	32	1-1/4	155	91	90	51
14N78-24-20	1-1/2	32	1-1/4	155	91	90	60
14N78-24-24	1-1/2	40	1-1/2	166	109	104	60

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。

16A78

SAE 62系列 - 直法兰接头

ISO 12151-3-S-S - SFS / 6000 psi

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	F mm
16A78-12-12	3/4	20	3/4	123	75	41
16A78-16-12	1	20	3/4	91	43	48
16A78-16-16	1	25	1	131	81	48
16A78-20-16	1-1/4	25	1	101	50	54
16A78-20-20	1-1/4	32	1-1/4	149	85	54
16A78-24-20	1-1/2	32	1-1/4	121	57	64
16A78-24-24	1-1/2	40	1-1/2	166	104	64
16A78-32-24	2	40	1-1/2	129	73	79



16F78

SAE 62系列 - 45˚法兰接头

ISO 12151-3-E45-S - SFS45° / 6000 psi

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	E mm	F mm
16F78-12-12	3/4	20	3/4	110	62	26	41
16F78-16-12	1	20	3/4	130	86	31	48
16F78-16-16	1	25	1	129	79	32	48
16F78-20-16	1-1/4	25	1	128	78	32	54
16F78-20-20	1-1/4	32	1-1/4	165	104	37	54
16F78-24-20	1-1/2	32	1-1/4	163	99	38	64
16F78-24-24	1-1/2	40	1-1/2	178	115	44	64



16N78

SAE 62系列 - 90˚法兰接头

ISO 12151-3-E-S - SFS90° / 6000 psi

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D. DN	inch	A mm	B mm	E mm	F mm
16N78-12-12	3/4	20	3/4	102	54	58	41
16N78-16-12	1	20	3/4	111	63	63	48
16N78-16-16	1	25	1	122	71	70	48
16N78-20-16	1-1/4	25	1	120	69	70	54
16N78-20-20	1-1/4	32	1-1/4	155	91	90	54
16N78-24-20	1-1/2	32	1-1/4	155	91	90	64
16N78-24-24	1-1/2	40	1-1/2	166	103	104	64



样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。

1JS78

ORFS内螺纹 - 直接头 - 加长型

ISO 12151-1-SWSB



# 型号	螺纹		软管内径 I.D.		A	B	H	W
		UNF	DN	inch	mm	mm	inch	inch
1JS78-12-12	3/4	1-3/16x12	20	3/4	94	49	1-1/8	1-3/8
1JS78-16-16	1	1-7/16x12	25	1	102	55	1-3/8	1-5/8
1JS78-20-20	1-1/4	1-11/16x12	32	1-1/4	117	57	1-3/4	1-7/8
1JS78-24-24	1-1/2	2x12	40	1-1/2	119	63	2	2-1/4

1J778

ORFS内螺纹 - 45˚接头

ISO 12151-1-SWE45°



# 型号	螺纹		软管内径 I.D.		A	B	E	W
		UNF	DN	inch	mm	mm	mm	inch
1J778-12-12	3/4	1-3/16x12	20	3/4	104	60	21	1-3/8
1J778-16-16	1	1-7/16x12	25	1	119	72	24	1-5/8
1J778-20-20	1-1/4	1-11/16x12	32	1-1/4	147	84	25	1-7/8
1J778-24-24	1-1/2	2x12	40	1-1/2	176	119	40	2-1/4

1J978

ORFS内螺纹 - 90˚接头 - 短型

ISO 12151-1-SWE90°



# 型号	螺纹		软管内径 I.D.		A	B	E	W
		UNF	DN	inch	mm	mm	mm	inch
1J978-12-12	3/4	1-3/16x12	20	3/4	100	56	48	1-3/8
1J978-16-16	1	1-7/16x12	25	1	117	70	56	1-5/8
1J978-20-20	1-1/4	1-11/16x12	32	1-1/4	148	87	64	1-7/8
1J978-24-24	1-1/2	2x12	40	1-1/2	167	111	69	2-1/4

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。