



口径

7.5 = 45 mm²

RECTUS Serie

13KA



实际尺寸



产品描述

符合日本工业规格，铜制，流量大，结构坚固。

优点

可单手操作
耐腐蚀

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

互换性


RECTUS 03
NITTO-KOHKI 200
CEJN 314
CEJN 315

工作温度*


-20°C ~ 100°C (NBR)
-40°C ~ 120/150°C (EPDM)
-15°C ~ 200°C (FKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。

空气流量



液体流量



材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定梢
密封圈

标准

铜
铜
铜
铜
AISI 301
AISI 420
NBR

铜镀镍

铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
铜
AISI 301
AISI 420
NBR

插头体

本体

镀镍强化钢

接头体				宝塔接头				
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号	
外 螺 纹	R 1/4	标准	13KA AK13 MPX	宝 塔 接 头	6 mm	标准	13SF TF06 SXN	
	R 1/4	铜镀镍	13KA AK13 MPN					
	R 3/8	标准	13KA AK17 MPX		8 mm	标准	13SF TF08 SXN	
	R 3/8	铜镀镍	13KA AK17 MPN					
	R 1/2	标准	13KA AK21 MPX		10 mm	标准	13SF TF10 SXN	
	R 1/2	铜镀镍	13KA AK21 MPN					
内 螺 纹	G 1/4	标准	13KA IW13 MPX			13 mm	标准	13SF TF13 SXN
	G 1/4	铜镀镍	13KA IW13 MPN					
	G 3/8	标准	13KA IW17 MPX					
	G 3/8	铜镀镍	13KA IW17 MPN					
	G 1/2	标准	13KA IW21 MPX			R 1/4	标准	13SF AK13 SXN
	G 1/2	铜镀镍	13KA IW21 MPN					
					R 3/8	标准	13SF AK17 SXN	

接头体		宝塔接头			插头体		外螺纹		
		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体		6 mm	标准	13KA TF06 MPX	插头体		R 1/2	标准	13SF AK21 SXN
		6 mm	铜镀镍	13KA TF06 MPN					
		8 mm	标准	13KA TF08 MPX					
		8 mm	铜镀镍	13KA TF08 MPN					
		10 mm	标准	13KA TF10 MPX			G 1/4	标准	13SF IW13 SXN
		10 mm	铜镀镍	13KA TF10 MPN					
		13 mm	标准	13KA TF13 MPX					
		13 mm	铜镀镍	13KA TF13 MPN			G 3/8	标准	13SF IW17 SXN