



口径

6 = 28 mm<sup>2</sup>

RECTUS Serie

206KL



85%实际尺寸



2007欧洲红点大奖

#### 产品描述

安全无泄漏快换接头具有极低的泄漏率和最小残留死角。连接时无空气锁入；断开连接时阀体上只有极微量的介质残留。适用于敏感环境，如分析技术、冷却系统、交通系统以及其它具有腐蚀性介质的应用中。

#### 优点

可单手操作  
操作简单  
滑套符合人体工学设计  
易于连接  
环形设计保护阀体  
极少的介质残留量

#### 互换性

RECTUS Design

#### 工作压力

最大工作压力15bar。  
最大静态压力的安全系数为4:1。

#### 工作温度

-20°C ~ 100°C (NBR)  
另有其它材质密封圈可供选择。

#### 材质

##### 接头体

本体  
阀体  
滑套  
阀  
弹簧和锁定环  
锁定球体  
密封圈


#### 标准

铜镀镍  
铜镀镍  
铜镀镍  
铜镀镍  
AISI 303  
AISI 420  
NBR

##### 插头体

本体  
螺纹端  
阀  
弹簧  
密封圈

铜镀镍  
铜镀镍  
铜镀镍  
AISI 303  
NBR



		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	外螺纹	G 3/8	标准	206KL AW17 MPN	插头体	外螺纹	G 1/2	标准	206KL IW21 MPN
		G 1/2	标准	206KL AW21 MPN			G 1/2	标准	206KL IW21 MPN
	内螺纹	G 3/8	标准	206KL IW17 MPN		内螺纹	G 1/2	标准	206KL IW21 MPN
		G 1/2	标准	206KL IW21 MPN			G 1/2	标准	206KL IW21 MPN