

**产品描述**

安全无泄漏快换接头具有极低的泄漏率和最小残留死角。连接时无空气锁入；断开连接时阀体上只有极微量的介质残留。适用于敏感环境，如分析技术、冷却系统、交通系统以及其它具有腐蚀性介质的应用中。

**优点**

可单手操作  
操作简单  
滑套符合人体工学设计  
易于连接  
环形设计保护阀体

**极少的介质残留量****互换性**

RECTUS Design

**材质****接头体**

本体  
阀体  
滑套  
阀  
弹簧和锁定环  
锁定球体  
密封圈

**插头体**

本体  
螺紋端  
阀  
弹簧  
密封圈

**工作压力**

最大工作压力15bar。  
最大静态压力的安全系数为4:1。

**工作温度**

-15°C ~ 200°C (FKM)  
另有其它材质名密封圈可供选择。

**AISI 316 L**


AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 Ti  
AISI 316  
FKM

AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 Ti  
FKM

85%实际尺寸



2007欧洲红点大奖



	接头体			插头体		
	连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号
外 螺 纹	G 3/8	AISI 316 L	206KL AW17 EVX	G 3/8	AISI 316 L	206SL AW17 EVX
	G 1/2	AISI 316 L	206KL AW21 EVX	G 1/2	AISI 316 L	206SL AW21 EVX
内 螺 纹	G 1/8	AISI 316 L	206KL IW17 EVX	G 1/8	AISI 316 L	206SL IW17 EVX
	G 1/4	AISI 316 L	206KL IW21 EVX	G 1/4	AISI 316 L	206SL IW21 EVX