



口径

2.7 = 6 mm²

RECTUS Serie

20KA



实际尺寸



产品描述

迷你型快换接头，国际通用规格。适用于有大流量要求的各种应用中。广泛应用于小型气动设备、医疗技术以及化学和制药行业。

优点

可单手操作
尺寸小

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

互换性


RECTUS 91
WALTHER 06-003

工作温度*


-15°C ~ 200°C (FKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈。

气体流量



水流量



材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈

AISI 303

AISI 316 L

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 301
AISI 420
FKM

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 420
FKM

插头体

本体

AISI 303

AISI 316 L

接头体	外螺纹			内螺纹			宝塔接头		
	连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号
接头体	M 5	AISI 303	20KA AM05 RVX	M 5	AISI 303	20KA IM05 RVX	3 mm	AISI 303	20SF TF03 RXX
	M 5	AISI 316 L	20KA AM05 EVX	M 5	AISI 316 L	20KA IM05 EVX	3 mm	AISI 316 L	20SF TF03 EXX
	G 1/8	AISI 303	20KA AW10 RVX	G 1/8	AISI 303	20KA IW10 RVX	4 mm	AISI 303	20SF TF04 RXX
	G 1/8	AISI 316 L	20KA AW10 EVX	G 1/8	AISI 316 L	20KA IW10 EVX	4 mm	AISI 316 L	20SF TF04 EXX
							5 mm	AISI 303	20SF TF05 RXX
							5 mm	AISI 316 L	20SF TF05 EXX
							3 x 4 mm	AISI 303	20SF K004 RXX
							3 x 4 mm	AISI 316 L	20SF K004 EXX
							3 x 5 mm	AISI 303	20SF K005 RXX
							3 x 5 mm	AISI 316 L	20SF K005 EXX
							4 x 6 mm	AISI 303	20SF K006 RXX
							4 x 6 mm	AISI 316 L	20SF K006 EXX

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
		接头体	螺套	3 x 4 mm			AISI 303	20KA K004 RVX	穿板式螺套
3 x 4 mm	AISI 316 L			20KA K004 EVX	4 x 6 mm	AISI 303	20SF KS06 RXX		
3 x 5 mm	AISI 303			20KA K005 RVX	外螺纹	M 5	AISI 303	20SF AM05 RXX	
3 x 5 mm	AISI 316 L			20KA K005 EVX		M 5	AISI 316 L	20SF AM05 EXX	
4 x 6 mm	AISI 303			20KA K006 RVX		G 1/8	AISI 303	20SF AW10 RXX	
4 x 6 mm	AISI 316 L			20KA K006 EVX		G 1/8	AISI 316 L	20SF AW10 EXX	
穿板式螺套	3 x 4 mm		AISI 303	20KA KS04 RVX	内螺纹	M 5	AISI 303	20SF IM05 RXX	
						M 5	AISI 316 L	20SF IM05 EXX	
	3 x 5 mm		AISI 303	20KA KS05 RVX					
						G 1/8	AISI 303	20SF IW10 RXX	
	4 x 6 mm		AISI 303	20KA KS06 RVX		G 1/8	AISI 316 L	20SF IW10 EXX	