



口径

7.8 = 48 mm²



RECTUS Serie

25KA

实际尺寸



产品描述

3/8" - 1/2" 符合欧洲工业规格, 采用大流量型阀芯技术, 结构坚固, 钢制滑套。另有铜制可供选择。另提供防误插系列。


防尘盖

用于接头体
用于插头体


订货号 SK23S
订货号 SK12S



空气流量



液体流量



优点

可单手操作
结构坚固
UltraFlo大流量阀芯技术

互换性

RECTUS 26
RECTUS 1600/1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520 + JWL 530
其他德国产品

材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
内部滑套
弹簧片
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈

插头体

本体

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*

-20°C ~ +100°C (NBR)
-40°C ~ +120/150°C (EPDM)
-15°C ~ +200°C (FKM)
0°C ~ +316°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时, 需使用特殊的密封圈。

标准

铜镀镍
铜镀镍
强化钢镀镍
锌合金压铸化学镀镍
铜
铜
AISI 301
AISI 420
NBR

强化钢镀镍

接头体	外螺纹	连接尺寸	材质	订货号	宝塔接头	连接尺寸	材质	订货号
		R 1/4	标准	25KA AK13 MPN		6 mm	标准	25SF TF06 SXZ
		R 3/8	标准	25KA AK17 MPN		8 mm	标准	25SF TF08 SXZ
		R 1/2	标准	25KA AK21 MPN		9 mm	标准	25SF TF09 SXZ
		M 14 x 1.5	标准	25KA AD14 MPN		10 mm	标准	25SF TF10 SXZ
		M 16 x 1.5	标准	25KA AD16 MPN		13 mm	标准	25SF TF13 SXZ
		M 18 x 1.5	标准	25KA AD18 MPN		4 x 6 mm	标准	26SF K006 MXX
						4 x 6 mm	铜镀镍	26SF K006 MXN

内螺纹				外螺纹			
连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号		
G 1/4	标准	25KA IW13 MPN	6 x 8 mm	标准	26SF K008 MXX		
			6 x 8 mm	铜镀镍	26SF K008 MXN		
G 3/8	标准	25KA IW17 MPN	8 x 10 mm	标准	26SF K010 MXX		
			8 x 10 mm	铜镀镍	26SF K010 MXN		
G 1/2	标准	25KA IW21 MPN	9 x 12 mm	标准	26SF K012 MXX		
			9 x 12 mm	铜镀镍	26SF K012 MXN		
M 14 x 1.5	标准	25KA IM14 MPN	6 mm	标准	26SF TS06 MXX		
			6 mm	铜镀镍	26SF TS06 MXN		
M 16 x 1.5	标准	25KA IM16 MPN	8 mm	标准	26SF TS08 MXX		
			8 mm	铜镀镍	26SF TS08 MXN		
M 18 x 1.5	标准	25KA IM18 MPN	10 mm	标准	26SF TS10 MXX		
			10 mm	铜镀镍	26SF TS10 MXN		
6 mm	标准	25KA TF06 MPN	4 x 6 mm	标准	26SF KK06 MXX		
			4 x 6 mm	铜镀镍	26SF KK06 MXN		
8 mm	标准	25KA TF08 MPN	6 x 8 mm	标准	26SF KK08 MXX		
			6 x 8 mm	铜镀镍	26SF KK08 MXN		
9 mm	标准	25KA TF09 MPN	8 x 10 mm	标准	26SF KK10 MXX		
			8 x 10 mm	铜镀镍	26SF KK10 MXN		
10 mm	标准	25KA TF10 MPN	9 x 12 mm	标准	26SF KK12 MXX		
			9 x 12 mm	铜镀镍	26SF KK12 MXN		
13 mm	标准	25KA TF13 MPN	R 1/8	标准	25SF AK10 SXZ		
6 mm Parker	标准	25KA TP06 MPN	R 1/4	标准	25SF AK13 SXZ		
10 mm Parker	标准	25KA TP10 MPN	R 3/8	标准	25SF AK17 SXZ		
13 mm Parker	标准	25KA TP13 MPN	R 1/2	标准	25SF AK21 SXZ		
6 x 8 mm	标准	25KA K008 MPN	M 14 x 1.5	标准	25SF AD14 SXZ		
8 x 10 mm	标准	25KA K010 MPN	M 16 x 1.5	标准	25SF AD16 SXZ		
9 x 12 mm	标准	25KA K012 MPN	M 18 x 1.5	标准	25SF AD18 SXZ		

