

**产品描述**

3/8" -1/2" 铜制接头, UltraFlo
大流量阀芯技术。结构坚固,
钢制滑套。

防尘盖

用于接头体
用于插头体

订货号 SK23S
订货号 SK12S

**优点**

可单手操作
结构坚固
大流量阀芯
环形设计保护阀体

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为
4:1。

工作温度*

-20 °C ~ +100°C (NBR)
-40 °C ~ +120/150°C (EPDM)
-15 °C ~ +200°C (FKM)
0 °C ~ +316°C (FFKM)
温度取决于介质。

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时, 需使用特殊的密封圈。

材质**接头体**

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
内部滑套
弹簧片

插头体

本体
螺纹端
阀
弹簧
密封圈

标准

铜
铜
铜
铜
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

铜镀镍

铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
铜
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

实际尺寸



接头体	连接尺寸	材质	订货号	宝塔接头	连接尺寸	材质	订货号	
								外螺纹
外螺纹	R 1/4	标准	25KB AK13 BPX	宝塔接头	6 mm	标准	25SB TF06 MPX	
	R 1/4	铜镀镍	25KB AK13 BPN		6 mm	铜镀镍	25SB TF06 MPN	
	R 3/8	标准	25KB AK17 BPX		8 mm	标准	25SB TF08 MPX	
	R 3/8	铜镀镍	25KB AK17 BPN		8 mm	铜镀镍	25SB TF08 MPN	
	R 1/2	标准	25KB AK21 BPX		9 mm	标准	25SB TF09 MPX	
	R 1/2	铜镀镍	25KB AK21 BPN		9 mm	铜镀镍	25SB TF09 MPN	
	M 14 x 1.5	标准	25KB AD14 BPX		10 mm	标准	25SB TF10 MPX	
	M 14 x 1.5	铜镀镍	25KB AD14 BPN		10 mm	铜镀镍	25SB TF10 MPN	
	M 16 x 1.5	标准	25KB AD16 BPX		13 mm	标准	25SB TF13 MPX	
	M 16 x 1.5	铜镀镍	25KB AD16 BPN		13 mm	铜镀镍	25SB TF13 MPN	
						6 mm Parker	标准	25SB TP06 MPX
				6 mm Parker	铜镀镍	25SB TP06 MPN		

接头体				插头体			
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号
外螺纹	M 18 x 1.5	标准	25KB AD18 BPX	宝塔接头	10 mm Parker	标准	25SB TP10 MPX
	M 18 x 1.5	铜镀镍	25KB AD18 BPN		10 mm Parker	铜镀镍	25SB TP10 MPN
内螺纹	G 1/4	标准	25KB IW13 BPX	螺套	13 mm Parker	标准	25SB TP13 MPX
	G 1/4	铜镀镍	25KB IW13 BPN		13 mm Parker	铜镀镍	25SB TP13 MPN
	G 3/8	标准	25KB IW17 BPX	穿板式宝塔接头	4 x 6 mm	标准	25SB K006 MPX
	G 3/8	铜镀镍	25KB IW17 BPN		4 x 6 mm	铜镀镍	25SB K006 MPN
	G 1/2	标准	25KB IW21 BPX		6 x 8 mm	标准	25SB K008 MPX
	G 1/2	铜镀镍	25KB IW21 BPN		6 x 8 mm	铜镀镍	25SB K008 MPN
	M 16 x 1.5	标准	25KB IM16 BPX		8 x 10 mm	标准	25SB K010 MPX
	M 16 x 1.5	铜镀镍	25KB IM16 BPN		8 x 10 mm	铜镀镍	25SB K010 MPN
	M 18 x 1.5	标准	25KB IM18 BPX		9 x 12 mm	标准	25SB K012 MPX
	M 18 x 1.5	铜镀镍	25KB IM18 BPN		9 x 12 mm	铜镀镍	25SB K012 MPN
	6 mm	标准	25KB TF06 BPX		6 mm	标准	25SB TS06 MPX
	6 mm	铜镀镍	25KB TF06 BPN		6 mm	铜镀镍	25SB TS06 MPN
	8 mm	标准	25KB TF08 BPX		8 mm	标准	25SB TS08 MPX
	8 mm	铜镀镍	25KB TF08 BPN		8 mm	铜镀镍	25SB TS08 MPN
	9 mm	标准	25KB TF09 BPX	10 mm	标准	25SB TS10 MPX	
	9 mm	铜镀镍	25KB TF09 BPN	10 mm	铜镀镍	25SB TS10 MPN	
10 mm	标准	25KB TF10 BPX	螺套带弹簧保护	4 x 6 mm	标准	25SB KK06 MPX	
10 mm	铜镀镍	25KB TF10 BPN		4 x 6 mm	铜镀镍	25SB KK06 MPN	
13 mm	标准	25KB TF13 BPX		6 x 8 mm	标准	25SB KK08 MPX	
13 mm	铜镀镍	25KB TF13 BPN		6 x 8 mm	铜镀镍	25SB KK08 MPN	
10 mm Parker	标准	25KB TP10 BPX		8 x 10 mm	标准	25SB KK10 MPX	
10 mm Parker	铜镀镍	25KB TP10 BPN		8 x 10 mm	铜镀镍	25SB KK10 MPN	
13 mm Parker	标准	25KB TP13 BPX		9 x 12 mm	标准	25SB KK12 MPX	
13 mm Parker	铜镀镍	25KB TP13 BPN		9 x 12 mm	铜镀镍	25SB KK12 MPN	
				外螺纹	G 1/8	标准	25SB AW10 MPX
					G 1/8	铜镀镍	25SB AW10 MPN
					G 1/4	标准	25SB AW13 MPX
					G 1/4	铜镀镍	25SB AW13 MPN
			G 3/8		标准	25SB AW17 MPX	
			G 3/8		铜镀镍	25SB AW17 MPN	

				连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸
接头体	螺套	8 x 10 mm	标准	25KB K010 BPX	插 头 体	G 1/2	标准	25SB AW21 MPX
		8 x 10 mm	铜镀镍	25KB K010 BPN		G 1/2	铜镀镍	25SB AW21 MPN
						M 14 x 1.5	标准	25SB AD14 MPX
		9 x 12 mm	标准	25KB K012 BPX		M 14 x 1.5	铜镀镍	25SB AD14 MPN
		9 x 12 mm	铜镀镍	25KB K012 BPN				
						M 16 x 1.5	标准	25SB AD16 MPX
				M 16 x 1.5		铜镀镍	25SB AD16 MPN	
				M 18 x 1.5		标准	25SB AD18 MPX	
				M 18 x 1.5		铜镀镍	25SB AD18 MPN	
接头体	穿板式宝塔接头	6 mm	标准	25KB TS06 BPX	内 螺 纹	G 1/4	标准	25SB IW13 MPX
		6 mm	铜镀镍	25KB TS06 BPN		G 1/4	铜镀镍	25SB IW13 MPN
		8 mm	标准	25KB TS08 BPX		G 3/8	标准	25SB IW17 MPX
		8 mm	铜镀镍	25KB TS08 BPN		G 3/8	铜镀镍	25SB IW17 MPN
	10mm	标准	25KB TS10 BPX	G 1/2		标准	25SB IW21 MPX	
	10mm	铜镀镍	25KB TS10 BPN	G 1/2		铜镀镍	25SB IW21 MPN	
	螺套带弹簧保护	6 x 8 mm	标准	25KB KK08 BPX		M 14 x 1.5	标准	25SB IM14MPX
6 x 8 mm		铜镀镍	25KB KK08 BPN	M 14 x 1.5	铜镀镍	25SB IM14 MPN		
				M 16 x 1.5	标准	25SB IM16 MPX		
9 x 12 mm		标准	25KB KK12 BPX	M 16 x 1.5	铜镀镍	25SB IM16 MPN		
			M 18 x 1.5	标准	25SB IM18 MPX			
			M 18 x 1.5	铜镀镍	25SB IM18 MPN			