



通径

7.4 = 42 mm<sup>2</sup>

RECTUS Series

25KB



实际尺寸



**产品描述**

3/8" - 1/2" 符合欧洲工业规格，采用UltraFlo大流量型阀芯技术，结构坚固，钢制滑套。适用于液体及腐蚀性介质。

**防尘盖**

用于接头体 订货号 SK23S  
用于插头体 订货号 SK12S



**优点**

可单手操作  
结构坚固  
大流量型  
环形设计保护阀体



**工作压力**

最大工作压力35bar。  
最大静态压力的安全系数为4:1。

**工作温度\***

-15 °C ~ +200°C (FKM)  
0 °C ~ +316°C (FFKM)  
温度取决于介质。

\*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈。



**材质**

**接头体**

本体  
阀体  
滑套  
阀  
弹簧和锁定环  
锁定球体  
密封圈  
内部滑套  
弹簧片

**插头体**

本体  
螺纹端  
阀  
弹簧  
密封圈

**AISI 303**

AISI 303  
AISI 303  
AISI 303  
AISI 303  
AISI 301  
AISI 316  
FKM  
AISI 303  
AISI 303

**AISI 316 L**

AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 Ti  
AISI 316 L  
FKM  
AISI 316 L  
AISI 316 L

AISI 303  
AISI 303  
AISI 303  
AISI 301  
FKM

AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 Ti  
FKM

|     |       | 连接尺寸       | 材质            | 订货号           |          |          | 连接尺寸          | 材质            | 订货号           |               |
|-----|-------|------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 接头体 | 外螺纹   | G 1/4      | AISI 303      | 25KB AW13 RVX | 插头体      | 宝塔接头     | 6 mm          | AISI 303      | 25SB TF06 RVX |               |
|     |       | G 1/4      | AISI 316 L    | 25KB AW13 EVX |          |          | 6 mm          | AISI 316 L    | 25SB TF06 EVX |               |
|     |       |            |               |               |          |          |               |               |               |               |
|     |       | G 3/8      | AISI 303      | 25KB AW17 RVX |          |          | 8 mm          | AISI 303      | 25SB TF08 RVX |               |
|     |       | G 3/8      | AISI 316 L    | 25KB AW17 EVX |          |          | 8 mm          | AISI 316 L    | 25SB TF08 EVX |               |
|     |       |            |               |               |          |          |               |               |               |               |
|     |       | G 1/2      | AISI 303      | 25KB AW21 RVX |          |          | 9 mm          | AISI 303      | 25SB TF09 RVX |               |
|     |       | G 1/2      | AISI 316 L    | 25KB AW21 EVX |          |          | 9 mm          | AISI 316 L    | 25SB TF09 EVX |               |
|     |       |            |               |               |          |          |               |               |               |               |
|     |       |            |               |               |          |          |               | 10 mm         | AISI 303      | 25SB TF10 RVX |
|     |       |            |               |               |          |          |               | 10 mm         | AISI 316 L    | 25SB TF10 EVX |
|     |       |            |               |               |          |          |               |               |               |               |
|     |       |            |               |               |          | 13 mm    | AISI 303      | 25SB TF13 RVX |               |               |
|     |       |            |               |               |          | 13 mm    | AISI 316 L    | 25SB TF13 EVX |               |               |
|     |       |            |               |               |          |          |               |               |               |               |
| 内螺纹 | G 1/4 | AISI 303   | 25KB IW13 RVX | 螺套            | 4 x 6 mm | AISI 303 | 25SB K006 RVX |               |               |               |
|     | G 1/4 | AISI 316 L | 25KB IW13 EVX |               |          |          |               |               |               |               |

