

RECTUS Series

25KL



口径


42 mm² = 7.4



铜/钢

产品描述
3/8” -1/2” 铜制快换接头，流量大，结构坚固，钢制滑套。适用于各种气动环境。

防尘盖
用于接头体 订货号 SK23S
用于插头体 订货号 SK12S



优点
可单手操作
结构坚固，大流量阀芯
环形设计保护阀体
连接时无空气锁入

工作压力
最大工作压力8bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*
-20 °C ~ +100°C (NBR)
-40 °C ~ +120/150°C (EPDM)
-15 °C ~ +200°C (FKM)
0 °C ~ +316°C (FFKM)
温度取决于介质。

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。

尺寸



材质	标准	铜镀镍
接头体		
本体	铜镀镍	
阀体	铜镀镍	
滑套	铜镀镍	
阀	铜	
弹簧和锁定环	AISI 301	
锁定球体	AISI 420	
密封圈	NBR	
密封阀帽	铜	
内部滑套	铜	
插头体		
本体	铜	铜镀镍
螺纹端	铜	铜镀镍
阀	铜	铜镀镍
弹簧	AISI 301	AISI 301
密封圈	NBR	NBR

接头体	外螺纹	连接尺寸	材质	订货号	插头体	宝塔接头	连接尺寸	材质	订货号
		R 1/4	标准	25KL AK13 BPN			9 mm	标准	25SL TF09 MPX
							9 mm	铜镀镍	25SL TF09 MPN
		R 3/8	标准	25KL AK17 BPN			10 mm	标准	25SL TF10 MPX
							10 mm	铜镀镍	25SL TF10 MPN
							13 mm	标准	25SL TF13 MPX
	内螺纹	R 1/2	标准	25KL AK21 BPN			13 mm	铜镀镍	25SL TF13 MPN
		G 1/4	标准	25KL IW13 BPN		螺套	6 x 8 mm	标准	25SL K008 MPX
							6 x 8 mm	铜镀镍	25SL K008 MPN
							8 x 10 mm	标准	25SL K010 MPX
		G 3/8	标准	25KL IW17 BPN			8 x 10 mm	铜镀镍	25SL K010 MPN
							9 x 12 mm	标准	25SL K012 MPX
							9 x 12 mm	铜镀镍	25SL K012 MPN

接头体

插头体

连接尺寸			材质	订货号		连接尺寸			材质	订货号
内 螺 纹	G 1/2		标准	25KL IW21 BPN	穿 板 式 宝 塔 接 头	6 mm		标准	25SL TS06 MPX	
						6 mm		铜镀镍	25SL TS06 MPN	
						10 mm		标准	25SL TS10 MPX	
	M 14 x 1.5		标准	25KL IM14 BPN		10 mm		铜镀镍	25SL TS10 MPN	
						6 x 8 mm		标准	25SL KK08 MPX	
						6 x 8 mm		铜镀镍	25SL KK08 MPN	
	M 16 x 1.5		标准	25KL IM16 BPN		8 x 10 mm		标准	25SL KK10 MPX	
						8 x 10 mm		铜镀镍	25SL KK10 MPN	
	M 18 x 1.5		标准	25KL IM18 BPN		9 x 12 mm		标准	25SL KK12 MPX	
						9 x 12 mm		铜镀镍	25SL KK12 MPN	
宝 塔 接 头	6 mm		标准	25KL TF06 BPN	外 螺 纹	G 1/4		标准	25SL AW13 MPX	
						G 1/4		铜镀镍	25SL AW13 MPN	
	8 mm		标准	25KL TF08 BPN		G 3/8		标准	25SL AW17 MPX	
						G 3/8		铜镀镍	25SL AW17 MPN	
						G 1/2		标准	25SL AW21 MPX	
	9 mm		标准	25KL TF09 BPN		G 1/2		铜镀镍	25SL AW21 MPN	
	10 mm		标准	25KL TF10 BPN		M 14 x 1.5		标准	25SL AD14 MPX	
						M 14 x 1.5		铜镀镍	25SL AD14 MPN	
						M 16 x 1.5		标准	25SL AD16 MPX	
	13 mm		标准	25KL TF13 BPN		M 16 x 1.5		铜镀镍	25SL AD16 MPN	
						M 18 x 1.5		标准	25SL AD18 MPX	
				M 18 x 1.5		铜镀镍	25SL AD18 MPN			
螺 套	6 x 8 mm		标准	25KL K008 BPN	内 螺 纹	G 1/4		标准	25SL IW13 MPX	
						G 1/4		铜镀镍	25SL IW13 MPN	
	8 x 10 mm		标准	25KL K010 BPN		G 3/8		标准	25SL IW17 MPX	
						G 3/8		铜镀镍	25SL IW17 MPN	
	9 x 12 mm		标准	25KL K012 BPN		G 1/2		标准	25SL IW21 MPX	
						G 1/2		铜镀镍	25SL IW21 MPN	
螺 套 带 弹 簧 保 护	6 x 8 mm		标准	25KL KK08 BPN		M 14 x 1.5		标准	25SL IM14 MPX	
						M 14 x 1.5		铜镀镍	25SL IM14 MPN	
	8 x 10 mm		标准	25KL KK10 BPN		M 16 x 1.5		标准	25SL IM16 MPX	
						M 16 x 1.5		铜镀镍	25SL IM16 MPN	
	9 x 12 mm		标准	25KL KK12 BPN		M 18 x 1.5		标准	25SL IM18 MPX	
					M 18 x 1.5		铜镀镍	25SL IM18 MPN		