



口径

7.8 = 48 mm²

RECTUS Serie

25KS



实际尺寸



产品描述

安全型, UltraFlo大流量阀芯技术。结构坚固, 采用钢制滑套。安全锁定系统能够有效防止意外断开。断开时, 需要先 将插头体向前推进。

优点

尺寸小, 流量大
安全锁定系统
双沟槽设计, 可抵抗操作时插 头体表面磨损

工作温度*


-20°C ~ +100°C (NBR)
-40°C ~ +120/150°C (EPDM)
-15°C ~ +200°C (FKM)
0°C ~ +316°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高 于100°C时, 需使用特殊的密 封圈。


工作压力

最大工作压力35 bar (铜制)
最大工作压力70 bar (安全型)
最大静态压力的安全系数为4:1。

气体流量



水流量



材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
间隔滑套
弹簧片

标准

铜
钢镀镍
强化钢镀镍
铜
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

铜

铜
铜
铜
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

铜镀镍

铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
铜
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

插头体

本体

强化钢镀镍

铜

铜镀镍

接头体	连接尺寸	材质	订货号	插头体	连接尺寸	材质	订货号
外螺纹	R 1/4	标准	25KS AK13 SPN	插头体	R 1/8	标准	25SS AK10 SXZ
	R 1/4	铜	25KS AK13 BPX				
	R 1/4	铜镀镍	25KS AK13 BPN				
	R 3/8	标准	25KS AK17 SPN		R 1/4	标准	25SS AK13 SXZ
	R 3/8	铜	25KS AK17 BPX		G 1/4	铜	26SS AW13 MXX
	R 3/8	铜镀镍	25KS AK17 BPN		G 1/4	铜镀镍	26SS AW13 MXN
	R 1/2	标准	25KS AK21 SPN				
	R 1/2	铜	25KS AK21 BPX		R 3/8	标准	25SS AK17 SXZ
	R 1/2	铜镀镍	25KS AK21 BPN				
内螺纹	R 1/4	标准	25KS IW13 SPN	内螺纹	G 1/4	标准	25SS IW13 SXZ
	R 1/4	铜	25KS IW13 BPX				
	R 1/4	铜镀镍	25KS IW13 BPN				
	R 3/8	标准	25KS IW17 SPN		G 3/8	标准	25SS IW17 SXZ
	R 3/8	铜	25KS IW17 BPX				
	R 3/8	铜镀镍	25KS IW17 BPN		G 1/2	标准	25SS IW21 SXZ

接头体				接头体			
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号
内 螺 纹	R 1/2	标准	25KS IW21 SPN	宝 塔 接 头	6 mm	标准	25SS TF06 SXZ
宝 塔 接 头	6 mm	标准	25KS TF06 SPN	宝 塔 接 头	8 mm	标准	25SS TF08 SXZ
	8 mm	标准	25KS TF08 SPN		8 mm	铜镀镍	26SS TF08 MXN
	8 mm	铜	25KS TF08 BPX				
	8 mm	铜镀镍	25KS TF08 BPN				
	9 mm	标准	25KS TF09 SPN		9 mm	标准	25SS TF09 SXZ
	9 mm	铜	25KS TF09 BPX				
	9 mm	铜镀镍	25KS TF09 BPN				
	10 mm	标准	25KS TF10 SPN		10 mm	标准	25SS TF10 SXZ
	10 mm	铜	25KS TF10 BPX				
	10 mm	铜镀镍	25KS TF10 BPN				
	13 mm	标准	25KS TF13 SPN		13 mm	标准	25SS TF13 SXZ
	13 mm	铜	25KS TF13 BPX				
	13 mm	铜镀镍	25KS TF13 BPN				