

**产品描述**

符合欧洲通用规格，配合紧密的滑套可以防止灰尘进入接头内部。26系列的插头体材质为铜；当需要在振动场合使用时，推荐25系列的钢制插头体。

优点

可单手操作
符合欧洲标准

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

互换性

RECTUS 25
RECTUS 1600/1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520 + JWL 530
其他德国产品



工作温度*

-20°C ~ 100°C (NBR)
-40°C ~ 120/150°C (EPDM)
-15°C ~ 200°C (FKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。



实际尺寸

空气流量**液体流量****材质****接头体**

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定梢

标准

铜
铜
铜
铜
AISI 301
AISI 420
NBR

铜镀镍

铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
铜
AISI 301
AISI 420
NBR

插头体

插头体

铜

铜镀镍

接头体	外螺纹			宝塔接头	宝塔接头			
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号	
外螺纹	G 1/8	标准	26KA AW10 MPX	宝塔接头	4 mm	标准	26SF TF04 MXX	
	G 1/8	铜镀镍	26KA AW10 MPN		4 mm	铜镀镍	26SF TF04 MXN	
	G 1/4	标准	26KA AW13 MPX		6 mm	标准	26SF TF06 MXX	
	G 1/4	铜镀镍	26KA AW13 MPN		6 mm	铜镀镍	26SF TF06 MXN	
	G 3/8	标准	26KA AW17 MPX		8 mm	标准	26SF TF08 MXX	
	G 3/8	铜镀镍	26KA AW17 MPN		8 mm	铜镀镍	26SF TF08 MXN	
	G 1/2	标准	26KA AW21 MPX		9 mm	标准	26SF TF09 MXX	
	G 1/2	铜镀镍	26KA AW21 MPN		9 mm	铜镀镍	26SF TF09 MXN	
	G 1/2	标准	26KA AW21 MPXS_36		10 mm	标准	26SF TF10 MXX	
	G 1/2	铜镀镍	26KA AW21 MPNS_09		10 mm	铜镀镍	26SF TF10 MXN	
	M 14 x 1.5	标准	26KA AD14 MPX		13 mm	标准	26SF TF13 MXX	
	M 14 x 1.5	铜镀镍	26KA AD14 MPN		13 mm	铜镀镍	26SF TF13 MXN	

接头体				插头条体					
螺套	连接尺寸	材质	订货号	外螺纹	连接尺寸	材质	订货号		
	4 x 6 mm	标准	26KA K006 MPX		G 1/2	标准	26SF AW21 MXX		
	4 x 6 mm	铜镀镍	26KA K006 MPN		G 1/2	铜镀镍	26SF AW21 MXN		
	6 x 8 mm	标准	26KA K008 MPX		M 14 x 1.5	标准	26SF AD14 MXX		
	6 x 8 mm	铜镀镍	26KA K008 MPN		M 14 x 1.5	铜镀镍	26SF AD14 MXN		
	8 x 10 mm	标准	26KA K010 MPX		M 16 x 1.5	标准	26SF AD16 MXX		
	8 x 10 mm	铜镀镍	26KA K010 MPN		M 16 x 1.5	铜镀镍	26SF AD16 MXN		
	9 x 12 mm	标准	26KA K012 MPX		M 18 x 1.5	标准	26SF AD18 MXX		
	9 x 12 mm	铜镀镍	26KA K012 MPN		M 18 x 1.5	铜镀镍	26SF AD18 MXN		
	穿板式宝塔接头	6 mm	标准		26KA TS06 MPX	内螺纹	G 1/8	标准	26SF IW10 MXX
	6 mm	铜镀镍	26KA TS06 MPN		G 1/8		铜镀镍	26SF IW10 MXN	
	8 mm	标准	26KA TS08 MPX		G 1/4		标准	26SF IW13 MXX	
	8 mm	铜镀镍	26KA TS08 MPN		G 1/4		铜镀镍	26SF IW13 MXN	
	10 mm	标准	26KA TS10 MPX		G 3/8		标准	26SF IW17 MXX	
10 mm	铜镀镍	26KA TS10 MPN	G 3/8	铜镀镍	26SF IW17 MXN				
螺套	6 x 8 mm	标准	26KA KK08 MPX	G 1/2	标准		26SF IW21 MXX		
6 x 8 mm	铜镀镍	26KA KK08 MPN	G 1/2	铜镀镍	26SF IW21 MXN				
8 x 10 mm	标准	26KA KK10 MPX	M 14 x 1.5	标准	26SF IM14 MXX				
8 x 10 mm	铜镀镍	26KA KK10 MPN	M 14 x 1.5	铜镀镍	26SF IM14 MXN				
9 x 12 mm	标准	26KA KK12 MPX	M 16 x 1.5	标准	26SF IM16 MXX				
9 x 12 mm	铜镀镍	26KA KK12 MPN	M 16 x 1.5	铜镀镍	26SF IM16 MXN				
防缠绕插头条体	连接尺寸	材质	订货号	转向接头 外螺纹	M 18 x 1.5		标准	26SF IM18 MXX	
6 mm	标准	26SR TF06 MXX	M 18 x 1.5		铜镀镍		26SF IM18 MXN		
6 mm	铜镀镍	26SR TF06 MXN	R 1/4		铜镀镍	25FA AK13 SPN			
8 mm	标准	26SR TF08 MXX							
8 mm	铜镀镍	26SR TF08 MXN							
9 mm	标准	26SR TF09 MXX							
9 mm	铜镀镍	26SR TF09 MXN							
10 mm	标准	26SR TF10 MXX							
10 mm	铜镀镍	26SR TF10 MXN							
13 mm	标准	26SR TF13 MXX							
13 mm	铜镀镍	26SR TF13 MXN							