

**产品描述**

符合欧洲工业规格的铜制快换接头。符合人体工学原理设计的滑套能防止杂质附着阀体。

优点

可单手操作
欧洲规格

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。



工作温度*

-20 °C ~ +100°C (NBR)
-40 °C ~ +120/150°C (EPDM)
-15 °C ~ +200°C (FKM)
温度取决于介质。

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。



实际尺寸

**材质****接头体**

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定销
密封圈
(另提供特种塑料滑套)

标准

铜
铜
铜
铜
AISI 301
AISI 420
NBR

铜镀镍

铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
铜
AISI 301
AISI 420
NBR

插头体

本体
螺纹端
阀
弹簧
密封圈

铜
铜
铜
AISI 301
NBR

铜镀镍
铜镀镍
铜
AISI 301
NBR

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	外 螺 纹	G 1/8	标准	26KB AW10 MPX	接头体	内 螺 纹	G 1/4	标准	26KB IW13 MPX
		G 1/8	铜镀镍	26KB AW10 MPN			G 1/4	铜镀镍	26KB IW13 MPN
		G 1/4	标准	26KB AW13 MPX			G 3/8	标准	26KB IW17 MPX
		G 1/4	铜镀镍	26KB AW13 MPN			G 3/8	铜镀镍	26KB IW17 MPN
		G 3/8	标准	26KB AW17 MPX			G 1/2	标准	26KB IW21 MPX
		G 3/8	铜镀镍	26KB AW17 MPN			G 1/2	铜镀镍	26KB IW21 MPN
		G 1/2	标准	26KB AW21 MPX			M 16 x 1.5	标准	26KB IM16 MPX
		G 1/2	铜镀镍	26KB AW21 MPN			M 16 x 1.5	铜镀镍	26KB IM16 MPN
		M 16 x 1.5	标准	26KB AD16 MPX			M 18 x 1.5	标准	26KB IM18 MPX
	M 16 x 1.5	铜镀镍	26KB AD16 MPN	M 18 x 1.5		铜镀镍	26KB IM18 MPN		
	M 18 x 1.5	标准	26KB AD18 MPX	宝 塔 接 头		6 mm	标准	26KB TF06 MPX	
	M 18 x 1.5	铜镀镍	26KB AD18 MPN			6 mm	铜镀镍	26KB TF06 MPN	

