



安全自卸压

通径

7.4 = 43 mm²

RECTUS Serie

26KE



90%实际尺寸

**产品描述**

26KE是安全型快换接头，只需将插头体插入即可实现快速连接，当发出声响时表示连接已锁住。断开连接时需两步，首先将滑套向后滑先解除锁定，此时阀关闭，压缩空气由插头体释放；第二步将滑套反方向滑动，此时断开连接。此快换接头设计用于需要释放背压的场合。

优点

符合ISO 4414标准
- 提高安全标准
- 塑料滑套不会损伤表面

注意

不适用于需要保压的场合
仅当与相对应的Recuts钢质插头体连才保证其可靠性。

工作压力

最大工作压力12 bar。
最大静态工作压力的安全系数为4:1。

工作温度

-20°C ~ +60°C (NBR)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于60°C时，需使用特殊的密封圈。

材质**接头体**


本体
阀体
滑套
阀
弹簧
锁定球体
密封圈
锁定梢

标准

铜镀镍
铜镀镍
热塑性塑料
铜
AISI 301
AISI 420
NBR
AISI 420

插头体

强化钢镀锌

气体流量

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	外螺纹	G 1/4	标准	26KE AW13 MPN	插头体	外螺纹	R 1/8	标准	25SF AK10 SXZ
		G 3/8	标准	26KE AW17 MPN			R 1/4	标准	25SF AK13 SXZ
		G 1/2	标准	26KE AW21 MPN			R 3/8	标准	25SF AK17 SXZ
	内螺纹	G 1/4	标准	26KE IW13 MPN		R 1/2	标准	25SF AK21 SXZ	
		G 3/8	标准	26KE IW17 MPN		内螺纹	R 1/8	标准	25SF IW10 SXZ
		G 1/2	标准	26KE IW21 MPN			R 1/4	标准	25SF IW13 SXZ
R 3/8	标准	26KE IW17 MPN	R 3/8	标准	25SF IW17 SXZ				
宝塔接头	宝塔接头	6 mm	标准	26KE TF06 MPN	R 1/2	标准	25SF IW21 SXZ		
		8 mm	标准	26KE TF08 MPN	宝塔接头	6 mm	标准	25SF TF06 SXZ	
		9 mm	标准	26KE TF09 MPN		8 mm	标准	25SF TF08 SXZ	
		10 mm	标准	26KE TF10 MPN		9 mm	标准	25SF TF09 SXZ	
		13 mm	标准	26KE TF13 MPN		10 mm	标准	25SF TF10 SXZ	
						13 mm	标准	25SF TF13 SXZ	