

**产品描述**

1/2" 符合欧洲工业规格, UltraFlo大流量阀芯技术。结构坚固, 钢制滑套。另有铜制滑套提供。

**防尘盖**

用于接头体  
用于插头体

订货号 SK27S  
订货号 SK16S

**优点**

可单手操作  
压降小  
大流量阀芯

**互换性**

RECTUS 41  
RECTUS 1700  
RECTUS 1727  
TEMA 1700  
CEJN 410

**工作压力**

最大工作压力35bar。  
最大静态压力的安全系数为4:1。

**工作温度\***

-20°C ~ +100°C (NBR)  
-40°C ~ +120/150°C (EPDM)  
-15°C ~ +200°C (FKM)  
0°C ~ +316°C (FFKM)  
温度取决于介质

\*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时, 需使用特殊的密封圈。

**标准**

铜镀镍  
铜镀镍  
镀锌硬化钢  
铜  
铜  
铜  
AISI 301  
AISI 420  
NBR

**材质**

**接头体**

本体  
阀体  
滑套  
阀  
间隔滑套  
温度取决于介质  
弹簧和锁定环  
锁定球体  
密封圈


**插头体**

本体


镀锌硬化钢



**气体流量**



**水流量**



|       |      | 连接尺寸  | 材质            | 订货号           |       |       | 连接尺寸          | 材质            | 订货号           |
|-------|------|-------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 接头体   | 外螺纹  | R 1/4 | 标准            | 27KA AK13 MPN | 插头体   | 宝塔接头  | 6 mm          | 标准            | 27SF TF06 SXN |
|       |      | R 3/8 | 标准            | 27KA AK17 MPN |       |       | 8 mm          | 标准            | 27SF TF08 SXN |
|       |      | R 1/2 | 标准            | 27KA AK21 MPN |       |       | 9 mm          | 标准            | 27SF TF09 SXN |
|       |      | R 3/4 | 标准            | 27KA AK26 MPN |       |       | 10 mm         | 标准            | 27SF TF10 SXN |
|       | 内螺纹  | G 1/4 | 标准            | 27KA IW13 MPN |       | 13 mm | 标准            | 27SF TF13 SXN |               |
|       |      | G 3/8 | 标准            | 27KA IW17 MPN |       | 16 mm | 标准            | 27SF TF16 SXN |               |
|       |      | G 1/2 | 标准            | 27KA IW21 MPN |       | 19 mm | 标准            | 27SF TF19 SXN |               |
|       |      | G 3/4 | 标准            | 27KA IW26 MPN |       |       |               |               |               |
|       | 宝塔接头 | 6 mm  | 标准            | 27KA TF06 MPN |       | 外螺纹   | R 1/4         | 标准            | 27SF AK13 SXN |
|       |      | 8 mm  | 标准            | 27KA TF08 MPN |       |       | R 3/8         | 标准            | 27SF AK17 SXN |
|       |      | 9 mm  | 标准            | 27KA TF09 MPN |       |       | R 1/2         | 标准            | 27SF AK21 SXN |
|       |      | 10 mm | 标准            | 27KA TF10 MPN |       |       | R 3/4         | 标准            | 27SF AK26 SXN |
| 13 mm |      | 标准    | 27KA TF13 MPN | 内螺纹           | G 1/4 | 标准    | 27SF IW13 SXN |               |               |
| 16 mm |      | 标准    | 27KA TF16 MPN |               | G 3/8 | 标准    | 27SF IW17 SXN |               |               |
| 19 mm |      | 标准    | 27KA TF19 MPN |               | G 1/2 | 标准    | 27SF IW21 SXN |               |               |
|       |      |       |               |               | G 3/4 | 标准    | 27SF IW26 SXN |               |               |