单封闭

通径

# 10 = 80 mm²

RECTUS Serie

# 27KA

实际尺寸

**产品描述**
1/2”符合欧洲工业规格，UltraFlo大流量阀芯技术。结构坚固，钢制滑套，适用于腐蚀性介质。

**防尘盖**

| | |
|---|---|
| 用于接头体 | 订货号 SK27S |
| 用于插头体 | 订货号 SK16S |

**气体流量**




**水流量**




**优点**
可单手操作
压降小
环形设计保护阀体
大流量阀芯

**互换性**
CEJN 410

**工作压力**
最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

**工作温度***
-15°C ～ +200°C (FKM)
0°C ～ +316°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈。

| 材质 | AISI 303 | AISI 316 L |
|---|---|---|
| **接头体** | | |
| 本体 | AISI 303 | AISI 316 L |
| 阀体 | AISI 303 | AISI 316 L |
| 滑套 | AISI 303 | AISI 316 L |
| 阀 | AISI 303 | AISI 316 L |
| 内部滑套 | AISI 303 | AISI 316 L |
| 弹簧片 | AISI 303 | AISI 316 L |
| 弹簧和锁定环 | AISI 301 | AISI 316 Ti |
| 锁定球体 | AISI 420 | AISI 420 |
| 密封圈 | FKM | FKM |
| **插头体** | | |
| 本体 | AISI 303 | AISI 316 L |

**接头体**

| | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| 外螺纹 | G 1/4 | AISI 303 | 27KA AW13 RVX |
| | | | |
| | | | |
| | G 3/8 | AISI 303 | 27KA AW 17 RVX |
| | G 3/8 | AISI 316 L | 27KA AW17 EVX |
| | | | |
| | G 1/2 | AISI 303 | 27KA AW21 RVX |
| | G 1/2 | AISI 316 L | 27KA AW21 EVX |
| | | | |
| | G 3/4 | AISI 303 | 27KA AW26 RVX |
| | G 3/4 | AISI 316 L | 27KA AW26 EVX |
| | | | |
| | | | |
| 内螺纹 | G 3/8 | AISI 303 | 27KA IW17 RVX |
| | G 3/8 | AISI 316 L | 27KA IW17 EVX |
| | | | |
| | G 1/2 | AISI 303 | 27KA IW21 RVX |
| | G 1/2 | AISI 316 L | 27KA IW21 EVX |
| | | | |

**插头体**

| | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|---|
| 宝塔接头 | 6 mm | AISI 303 | 27SF TF06 RXX |
| | | | |
| | 8 mm | AISI 303 | 27SF TF08 RXX |
| | 8 mm | AISI 316 L | 27SF TF08 EXX |
| | | | |
| | 9 mm | AISI 303 | 27SF TF09 RXX |
| | 9 mm | AISI 316 L | 27SF TF09 EXX |
| | | | |
| | 10 mm | AISI 303 | 27SF TF10 RXX |
| | 10 mm | AISI 316 L | 27SF TF10 EXX |
| | | | |
| | 13 mm | AISI 303 | 27SF TF13 RXX |
| | 13 mm | AISI 316 L | 27SF TF13 EXX |
| | | | |
| | 16 mm | AISI 303 | 27SF TF16 RXX |
| | 16 mm | AISI 316 L | 27SF TF16 EXX |
| | | | |
| | 19 mm | AISI 303 | 27SF TF19 RXX |
| | 19 mm | AISI 316 L | 27SF TF19 EXX |



Rectus信德迈科技(北京)有限公司 Tel: 010-8428 2935；13910962635 Fax: 010-8428 8762 Email：sales@cnmec.biz

| 接头体 | | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|
| | 内螺纹 | G 3/4 | AISI 303 | 27KA IW26 RVX |
| | | G 3/4 | AISI 316 L | 27KA IW26 EVX |
| | | | | |
| | | | | |
| | 宝塔接头 | 8 mm | AISI 316 L | 27KA TF08 EVX |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 9 mm | AISI 303 | 27KA TF09 RVX |
| | | 9 mm | AISI 316 L | 27KA TF09 EVX |
| | | | | |
| | | 10 mm | AISI 316 L | 27KA TF10 EVX |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 13 mm | AISI 303 | 27KA TF13 RVX |
| | | 13 mm | AISI 316 L | 27KA TF13 EVX |
| | | | | |
| | | 16 mm | AISI 303 | 27KA TF16 RVX |
| | | 16 mm | AISI 316 L | 27KA TF16 EVX |
| | | | | |
| | | 19 mm | AISI 303 | 27KA TF19 RVX |
| | | 19 mm | AISI 316 L | 27KA TF19 EVX |
| | | | | |

| 插头体 | | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|
| | 外螺纹 | G 1/4 | AISI 303 | 27SF AW13 RXX |
| | | G 1/4 | AISI 316 L | 27SF AW13 EXX |
| | | | | |
| | | G 3/8 | AISI 303 | 27SF AW17 RXX |
| | | G 3/8 | AISI 316 L | 27SF AW17 EXX |
| | | | | |
| | | G 1/2 | AISI 303 | 27SF AW21 RXX |
| | | G 1/2 | AISI 316 L | 27SF AW21 EXX |
| | | | | |
| | | G 3/4 | AISI 303 | 27SF AW26 RXX |
| | | G 3/4 | AISI 316 L | 27SF AW26 EXX |
| | | | | |
| | | | | |
| | 内螺纹 | G 3/8 | AISI 303 | 27SF IW17 RXX |
| | | G 3/8 | AISI 316 L | 27SF IW17 EXX |
| | | | | |
| | | G 1/2 | AISI 303 | 27SF IW21 RXX |
| | | G 1/2 | AISI 316 L | 27SF IW21 EXX |
| | | | | |
| | | G 3/4 | AISI 303 | 27SF IW26 RXX |
| | | G 3/4 | AISI 316 L | 27SF IW26 EXX |
| | | | | |