



口径

10 = 80 mm<sup>2</sup>

RECTUS Series

27KB



实际尺寸



### 产品描述

1/2" 欧洲工业规格, UltraFlo大流量阀芯技术, 结构坚固, 钢制滑套。适用于各种气动环境。

### 防尘盖

用于接头体

订货号 SK27S



### 优点

可单手操作  
压降小  
大流量阀芯  
环形设计保护阀体

### 工作压力

最大工作压力35bar。  
最大静态压力的安全系数为4:1。

### 工作温度\*

-20 °C ~ +100°C (NBR)  
-40 °C ~ +120/150°C (EPDM)  
-15 °C ~ +200°C (FKM)  
0 °C ~ +316°C (FFKM)  
温度取决于介质。

\*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时, 需使用特殊的密封圈。

### 材质

#### 接头体

本体  
阀体  
滑套  
阀  
弹簧和锁定环  
锁定球体  
密封圈  
内部滑套  
弹簧片

#### 插头体

本体  
螺纹端  
阀  
弹簧  
密封圈

### 标准

铜  
铜  
铜  
铜  
AISI 301  
AISI 420  
NBR  
铜  
铜

铜  
铜  
铜  
AISI 301  
NBR

### 铜镀镍

铜镀镍  
铜镀镍  
铜镀镍  
铜  
AISI 301  
AISI 420  
NBR  
铜  
铜

铜镀镍  
铜镀镍  
铜镀镍  
AISI 301  
NBR

接头体	外螺纹			宝塔接头			
	连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号	
外螺纹	R 1/4	标准	27KB AK13 BPX	6 mm	标准	27SB TF06 MPX	
	R 1/4	铜镀镍	27KB AK13 BPN	6 mm	铜镀镍	27SB TF06 MPN	
	R 3/8	标准	27KB AK17 BPX	8 mm	标准	27SB TF08 MPX	
	R 3/8	铜镀镍	27KB AK17 BPN	8 mm	铜镀镍	27SB TF08 MPN	
	R 1/2	标准	27KB AK21 BPX	9 mm	标准	27SB TF09 MPX	
	R 1/2	铜镀镍	27KB AK21 BPN	9 mm	铜镀镍	27SB TF09 MPN	
	R 3/4	标准	27KB AK26 BPX	10 mm	标准	27SB TF10 MPX	
	R 3/4	铜镀镍	27KB AK26 BPN	10 mm	铜镀镍	27SB TF10 MPN	
	内螺纹	G 1/4	标准	27KB IW13 BPX	13 mm	标准	27SB TF13 MPX
		G 1/4	铜镀镍	27KB IW13 BPN	13 mm	铜镀镍	27SB TF13 MPN
G 3/8		标准	27KB IW17 BPX	16 mm	标准	27SB TF16 MPX	
G 3/8		铜镀镍	27KB IW17 BPN	16 mm	铜镀镍	27SB TF16 MPN	

接头体				接头体						
内螺纹		连接尺寸	材质	订货号	外螺纹		连接尺寸	材质	订货号	
内螺纹	宝塔接头	G 1/2	标准	27KB IW21 BPX	外螺纹	宝塔接头	19 mm	标准	27SB TF19 MPX	
		G 1/2	铜镀镍	27KB IW21 BPN			19 mm	铜镀镍	27SB TF19 MPN	
	G 3/4	标准	27KB IW26 BPX	R 1/4		标准	27SB AK13 MPX			
	G 3/4	铜镀镍	27KB IW26 BPN	R 1/4		铜镀镍	27SB AK13 MPN			
	6 mm	标准	27KB TF06 BPX	R 3/8		标准	27SB AK17 MPX			
	6 mm	铜镀镍	27KB TF06 BPN	R 3/8		铜镀镍	27SB AK17 MPN			
	8 mm	标准	27KB TF08 BPX	R 1/2		标准	27SB AK21 MPX			
	8 mm	铜镀镍	27KB TF08 BPN	R 1/2		铜镀镍	27SB AK21MPN			
	9 mm	标准	27KB TF09 BPX	R 3/4		标准	27SB AK26 MPX			
	9 mm	铜镀镍	27KB TF09 BPN	R 3/4		铜镀镍	27SB AK26 MPN			
	宝塔接头	内螺纹	10 mm	标准		27KB TF10 BPX	内螺纹	宝塔接头	G 1/4	标准
10 mm			铜镀镍	27KB TF10 BPN	G 1/4	铜镀镍			27SB IW13 MPN	
13 mm		标准	27KB TF13 BPX	G 3/8	标准	27SB IW17 MPX				
13 mm		铜镀镍	27KB TF13 BPN	G 3/8	铜镀镍	27SB IW17 MPN				
16 mm		标准	27KB TF16 BPX	G 1/2	标准	27SB IW21 MPX				
16 mm		铜镀镍	27KB TF16 BPN	G 1/2	铜镀镍	27SB IW21 MPN				
19 mm		标准	27KB TF19 BPX	G 3/4	标准	27SB IW26 MPX				
19 mm		铜镀镍	27KB TF19 BPN	G 3/4	铜镀镍	27SB IW26 MPN				