



产品描述

1/2" 欧洲工业规格, UltraFlo 大流量阀, 结构坚固, 钢制滑套。适用于各种气动环境, 特别适用于腐蚀性介质。

优点

可单手操作
压降小
环形设计保护阀体
大流量阀芯

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*

-15 °C ~ +200°C (FKM)
0 °C ~ +316°C (FFKM)
温度取决于介质。

*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时, 需使用特殊的密封圈。




防尘盖

用于接头体


订货号 SK27S



气体流量



水流量



材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
内部滑套
弹簧片

插头体

本体
螺纹端
阀
弹簧
密封圈

AISI 303

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 301
AISI 316
FKM
AISI 303
AISI 303

AISI 316 L

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 316
FKM
AISI 316 L
AISI 316 L

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 301
FKM

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
FKM

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	外螺纹	G 1/4	AISI 303	27KB AW13 RVX	插头体	宝塔接头	9 mm	AISI 303	27SB TF09 RVX
							9 mm	AISI 316 L	27SB TF09 EVX
		G 3/8	AISI 303	27KB AW17 RVX			13 mm	AISI 303	27SB TF13 RVX
		G 3/8	AISI 316 L	27KB AW17 EVX			13 mm	AISI 316 L	27SB TF13 EVX
		G 1/2	AISI 303	27KB AW21 RVX			16 mm	AISI 303	27SB TF16 RVX
	G 1/2	AISI 316 L	27KB AW21 EVX	16 mm		AISI 316 L	27SB TF16 EVX		
	G 3/4	AISI 303	27KB AW26 RVX	19 mm		AISI 303	27SB TF19 RVX		
	G 3/4	AISI 316 L	27KB AW26 EVX	19 mm		AISI 316 L	27SB TF19 EVX		
	内螺纹	G 1/4	AISI 303	27KB IW13 EVX		外螺纹	G 1/4	AISI 303	27SB AW13 RVX
G 3/8		AISI 303	27KB IW17 RVX	G 3/8	AISI 303		27SB AW17 RVX		
G 3/8		AISI 316 L	27KB IW17 EVX	G 3/8	AISI 316 L		27SB AW17 EVX		

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	内螺纹	G 1/2	AISI 303	27KB IW21 RVX	外螺纹	G 1/2	AISI 303	27SB AW21 RVX	
		G 1/2	AISI 316 L	27KB IW21 EVX		G 1/2	AISI 316 L	27SB AW21 EVX	
		G 3/4	AISI 303	27KB IW26 RVX		G 3/4	AISI 303	27SB AW26 RVX	
		G 3/4	AISI 316 L	27KB IW26 EVX		G 3/4	AISI 316 L	27SB AW26 EVX	
	宝塔接头	13 mm	AISI 303	27KB TF13 RVX	内螺纹	G 1/4	AISI 303	27SB IW13 RVX	
		13 mm	AISI 316 L	27KB TF13 EVX		G 1/4	AISI 316 L	27SB IW13 EVX	
		16 mm	AISI 303	27KB TF16 RVX		G 3/8	AISI 303	27SB IW17 RVX	
		16 mm	AISI 316 L	27KB TF16 EVX		G 3/8	AISI 316 L	27SB IW17 EVX	
		19 mm	AISI 303	27KB TF19 RVX		G 1/2	AISI 303	27SB IW21 RVX	
		19 mm	AISI 316 L	27KB TF19 EVX		G 1/2	AISI 316 L	27SB IW21 EVX	
						G 3/4	AISI 303	27SB IW26 RVX	
						G 3/4	AISI 316 L	27SB IW26 EVX	