

**产品描述**

通径为10，是尺寸最大的安全卸压系列快换接头。两段式卸压方式，更为安全可靠。

**优点**

可单手操作  
两段式安全卸压方式保证操作安全  
符合ISO 4414标准

**工作压力**

最大工作压力 12 bar。  
最大静态工作压力的安全系数为4:1。

**注意**

不推荐直接用于连接气动工具。仅在使用RECTUS钢制插头体时保证其功能。

**工作温度**

-20°C ~ +60°C (NBR)  
温度取决于介质

**材质****接头体**

本体  
阀体  
滑套  
阀  
弹簧  
锁定球体  
密封圈


**标准**

铜镀镍  
铜镀镍  
PA+玻璃纤维  
铜  
AISI 301  
AISI 420  
NBR

**插头体**

强化钢镀镍

70%实际尺寸

**气体流量**

| 接头体   | 连接尺寸  | 材质            | 订货号           | 宝塔接头 | 连接尺寸  | 材质            | 订货号           |
|-------|-------|---------------|---------------|------|-------|---------------|---------------|
|       |       |               |               |      |       |               |               |
| 外螺纹   | R 3/8 | 标准            | 27KE AK17 MPN | 宝塔接头 | 6 mm  | 标准            | 27SF TF06 SXN |
|       |       |               |               |      | 8 mm  | 标准            | 27SF TF08 SXN |
|       |       |               |               |      | 9 mm  | 标准            | 27SF TF09 SXN |
|       | R 1/2 | 标准            | 27KE AK21 MPN |      | 10 mm | 标准            | 27SF TF10 SXN |
|       |       |               |               |      | 13 mm | 标准            | 27SF TF13 SXN |
|       |       |               |               |      | 16 mm | 标准            | 27SF TF16 SXN |
| 内螺纹   | R 3/4 | 标准            | 27KE AK26 MPN |      | 19 mm | 标准            | 27SF TF19 SXN |
|       |       |               |               | 外螺纹  | R 1/4 | 标准            | 27SF AK13 SXN |
|       |       |               |               |      | R 3/8 | 标准            | 27SF AK17 SXN |
|       |       |               |               |      | R 1/2 | 标准            | 27SF AK21 SXN |
|       |       |               |               |      | R 3/4 | 标准            | 27SF AK26 SXN |
|       |       |               |               |      | 内螺纹   | G 1/4         | 标准            |
|       |       |               | G 3/8         |      |       | 标准            | 27SF IW17 SXN |
| G 1/2 | 标准    | 27KE IW21 MPN | G 1/2         | 标准   |       | 27SF IW21 SXN |               |
|       |       |               | G 3/4         | 标准   |       | 27SF IW26 SXN |               |