




口径

15 = 175 mm<sup>2</sup>

RECTUS Serie

38KB



60%实际尺寸



#### 产品描述

此系列快换接头材质为铜，采用UltraFlo大流量阀芯技术，尺寸紧凑，性能佳。适用于各种气体和液体环境中。

#### 优点

结构紧凑  
大流量阀芯，流量极大

#### 工作压力

最大工作压力35bar。  
最大静态压力的安全系数为4:1。

#### 互换性


HANSEN 6000

#### 工作温度\*


-20°C ~ +100°C (NBR)  
-40°C ~ +120/150°C (EPDM)  
-15°C ~ +200°C (FKM)  
0°C ~ +316°C (FFKM)  
温度取决于介质

\*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。

#### 气体流量



#### 水流量



#### 材质

##### 接头体

本体  
阀体  
滑套  
阀  
间隔滑套  
温度取决于介质  
弹簧和锁定环  
锁定球体  
密封圈

#### 标准

铜  
铜  
铜  
铜  
铜  
铜  
AISI 301  
AISI 420  
NBR

#### 铜镀镍

铜镀镍  
铜镀镍  
铜镀镍  
铜  
铜  
铜  
AISI 301  
AISI 420  
NBR

#### 插头体

本体

铜

铜镀镍

接头体	外螺纹			宝塔接头			内螺纹		
	连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号
外螺纹	G 1/2	标准	38KB AW21 MPX	13 mm	标准	38SF TF13 MXX	G 1/2	标准	38SF AW21 MXX
	G 1/2	铜镀镍	38KB AW21 MPN	13 mm	铜镀镍	38SF TF13 MXN	G 1/2	铜镀镍	38SF AW21 MXN
	G 3/4	标准	38KB AW26 MPX	16 mm	标准	38SF TF16 MXX	G 3/4	标准	38SF AW26 MXX
	G 3/4	铜镀镍	38KB AW26 MPN	16 mm	铜镀镍	38SF TF16 MXN	G 3/4	铜镀镍	38SF AW26 MXN
	G 1	标准	38KB AW33 MPX	19 mm	标准	38SF TF19 MXX	G 1	标准	38KB IW33 MPX
	G 1	铜镀镍	38KB AW33 MPN	19 mm	铜镀镍	38SF TF19 MXN	G 1	铜镀镍	38KB IW33 MPN
	G 1	标准	38KB AW33 MPX	25 mm	标准	38SF TF25 MXX	G 1	标准	38KB IW33 MPX
	G 1	铜镀镍	38KB AW33 MPN	25 mm	铜镀镍	38SF TF25 MXN	G 1	铜镀镍	38KB IW33 MPN
内螺纹	G 1/2	标准	38KB IW21 MPX	G 1/2	标准	38SF AW21 MXX	G 1/2	标准	38KB IW21 MPX
	G 1/2	铜镀镍	38KB IW21 MPN	G 1/2	铜镀镍	38SF AW21 MXN	G 1/2	铜镀镍	38KB IW21 MPN
	G 3/4	标准	38KB IW26 MPX	G 3/4	标准	38SF AW26 MXX	G 3/4	标准	38KB IW26 MPX
	G 3/4	铜镀镍	38KB IW26 MPN	G 3/4	铜镀镍	38SF AW26 MXN	G 3/4	铜镀镍	38KB IW26 MPN
	G 1	标准	38KB IW33 MPX	G 1	标准	38SF AW33 MXX	G 1	标准	38KB IW33 MPX
	G 1	铜镀镍	38KB IW33 MPN	G 1	铜镀镍	38SF AW33 MXN	G 1	铜镀镍	38KB IW33 MPN

接头体		宝塔接头			插头体		外螺纹				
		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号		
		13 mm	标准	38KB TF13 MPX	外螺纹		G 1	标准	38SF AW33 MXX		
		13 mm	铜镀镍	38KB TF13 MPN			G 1	铜镀镍	38SF AW33 MXN		
		16 mm	标准	38KB TF16 MPX			内螺纹		G 1/2	标准	38SF IW21 MXX
		16 mm	铜镀镍	38KB TF16 MPN					G 1/2	铜镀镍	38SF IW21 MXN
		19 mm	标准	38KB TF19 MPX					G 3/4	标准	38SF IW26 MXX
		19 mm	铜镀镍	38KB TF19 MPN					G 3/4	铜镀镍	38SF IW26 MXN
		25 mm	标准	38KB TF25 MPX	G 1	标准			38SF IW33 MXX		
		25 mm	铜镀镍	38KB TF25 MPN	G 1	铜镀镍			38SF IW33 MXN		