



口径

15 = 175 mm²

RECTUS Series

38KB



60%实际尺寸



产品描述

铜制，ULtraFlo大流量阀芯技术，尺寸紧凑，适用于各种流体及气体环境。

优点

尺寸紧凑
流量极大
大流量阀芯

工作压力


最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*


-20 °C ~ +100°C (NBR)
-40 °C ~ +120/150°C (EPDM)
-15 °C ~ +200°C (FKM)
0 °C ~ 316°C (FFKM)
温度取决于介质。

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。

气体流量



水流量



材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
内部滑套
弹簧片

插头体

本体
螺纹端
阀
弹簧和锁定环
密封圈
弹簧片

标准

铜
铜
铜
铜
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

铜
铜
铜
AISI 301
NBR
铜

铜镀镍

铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
铜
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

铜镀镍
铜镀镍
铜
AISI 301
NBR
铜

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号	
接头体	外螺纹	G 1/2	标准	38KB AW21 MPX	插头体	宝塔接头	13 mm	标准	38SB TF13 MPX	
		G 1/2	铜镀镍	38KB AW21 MPN			13 mm	铜镀镍	38SB TF13 MPN	
		G 3/4	标准	38KB AW26 MPX			16 mm	标准	38SB TF16 MPX	
		G 3/4	铜镀镍	38KB AW26 MPN			16 mm	铜镀镍	38SB TF16 MPN	
		G 1	标准	38KB AW33 MPX			19 mm	标准	38SB TF19 MPX	
		G 1	铜镀镍	38KB AW33 MPN			19 mm	铜镀镍	38SB TF19 MPN	
		G 1/2	标准	38KB IW21 MPX			25 mm	标准	38SB TF25 MPX	
	G 1/2	铜镀镍	38KB IW21 MPN	25 mm		铜镀镍	38SB TF25 MPN			
	内螺纹	G 3/4	标准	38KB IW26 MPX		外螺纹	G 1/2	标准	38SB AW21 MPX	
		G 3/4	铜镀镍	38KB IW26 MPN			G 1/2	铜镀镍	38SB AW21 MPN	
		G 1	标准	38KB IW33 MPX			G 3/4	标准	38SB AW26 MPX	
		G 1	铜镀镍	38KB IW33 MPN			G 3/4	铜镀镍	38SB AW26 MPN	

接头体		宝塔接头			插头体		外螺纹				
		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号		
		13 mm	标准	38KB TF13 MPX	外螺纹		G 1	标准	38SB AW33 MPX		
		13 mm	铜镀镍	38KB TF13 MPN			G 1	铜镀镍	38SB AW33 MPN		
		16 mm	标准	38KB TF16 MPX			内螺纹		G 1/2	标准	38SB IW21 MPX
		16 mm	铜镀镍	38KB TF16 MPN					G 1/2	铜镀镍	38SB IW21 MPN
		19 mm	标准	38KB TF19 MPX					G 3/4	标准	38SB IW26 MPX
		19 mm	铜镀镍	38KB TF19 MPN					G 3/4	铜镀镍	38SB IW26 MPN
		25 mm	标准	38KB TF25 MPX	G 1	标准			38SB IW33 MPX		
		25 mm	铜镀镍	38KB TF25 MPN	G 1	铜镀镍			38SB IW33 MPN		