




口径

6 = 30 mm²

RECTUS Series

52KB



实际尺寸



产品描述

符合德国工业标准，尺寸小，UltraFlo大流量阀芯技术，钢制，适用于压缩空气应用中。由于其插头体较长，同时采用钢制滑套，特别适用于振动场合。


防尘盖

用于接头体
用于插头体


订货号 SK23S
订货号 SK12S



气体流量



液体流量



优点

可单手操作
符合人体工学设计
大流量

互换性

WALTHER LP006

工作压力

最大工作压力 50bar。
最大静态压力的安全系数为 4:1。

工作温度*

-20°C ~ 100°C (NBR)
-40°C ~ 120/150°C (EPDM)
-15°C ~ 200°C (FKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。

材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
内部滑套
弹簧片

插头体

本体

标准

铜镀镍
铜镀镍
镀镍强化钢
铜镀镍
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

镀镍强化钢

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	外螺纹	G 1/4	标准	52KB AW13 SPN	宝塔接头	6 mm	标准	52SF TF06 SXN	
		G 3/8	标准	52KB AW17 SPN		9 mm	标准	52SF TF09 SXN	
		G 1/2	标准	52KB AW21 SPN		11 mm	标准	52SF TF11 SXN	
	内螺纹	G 1/4	标准	52KB IW13 SPN		13 mm	标准	52SF TF13 SXN	
		G 3/8	标准	52KB IW17 SPN		外螺纹	G 1/8	标准	52SF AW10 SXN
		G 1/2	标准	52KB IW21 SPN			G 1/4	标准	52SF AW13 SXN
	宝塔接头	6 mm	标准	52KB TF06 SPN	G 3/8		标准	52SF AW17 SXN	
		9 mm	标准	52KB TF09 SPN	G 1/2		标准	52SF AW21 SXN	
		10 mm	标准	52KB TF110 SPN	内螺纹		G 1/8	标准	52SF IW10 SXN
		11 mm	标准	52KB TF11 SPN			G 1/4	标准	52SF IW13 SXN
		13 mm	标准	52KB TF13 SPN		G 3/8	标准	52SF IW17 SXN	
						G 1/2	标准	52SF IW21 SXN	