



通径

7.4 = 42 mm²

RECTUS Serie

65-67



35%实际尺寸



产品描述

65-67系列快换接头适用于燃料，天然气和氧气，以及焊接喷嘴。

优点

Rectukey防误插系列有效防止介质误混合。由于有不同形状的插头体，可以区分3种以上的介质。
65-67系列有安全自锁系统可供选择。


工作压力

最大工作压力35 bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。


工作温度

-20°C ~100°C (NBR)

气体流量



水流量



材质

接头体

本体
滑套
螺纹端
阀
弹簧和锁定环
锁定球体

标准

铜，不含油脂
铜，不含油脂
铜，不含油脂
铜，不含油脂
AISI 301
AISI 420

插头体

本体

铜，不含油脂
可选配防尘盖

宝塔接头				宝塔接头			
连接尺寸		材质	订货号	连接尺寸		材质	订货号
内螺纹	氧气			宝塔接头	氧气		
	G 1/4 右	标准	65KS IW13 MVX		6 mm	标准	65SS TF06 MXX
	G 3/8 右	标准	65KS IW17 MVX		9 mm	标准	65SS TF09 MXX
	燃料和天然气				燃料和天然气		
	G 1/4 左	标准	66KS IL13 MEX		6 mm	标准	66SS TF06 MXX
	G 3/8 左	标准	66KS IL17 MEX		9 mm	标准	66SS TF09 MXX
	其他介质				其他介质		
	G 1/4 左	标准	67KS IL13 MVX		6 mm	标准	67SS TF06 MXX
	G 3/8 左	标准	67KS IL17 MVX		9 mm	标准	67SS TF09 MXX
宝塔接头	氧气			内螺纹	氧气		
	6 mm	标准	65KS TF06 MVX		G 1/4 右	标准	65SS IW13 MXX
	9 mm	标准	65KS TF09 MVX		G 3/8 右	标准	65SS IW17 MXX
	燃料和天然气				燃料和天然气		
	6 mm	标准	66KS TF06 MEX		G 1/4 左	标准	66SS IL13 MXX
	9 mm	标准	66KS TF09 MEX		G 3/8 左	标准	66SS IL17 MXX
	其他介质				其他介质		
	6 mm	标准	67KS TF06 MVX		G 1/4 左	标准	67SS IL13 MXX
	9 mm	标准	67KS TF09 MVX		G 3/8 左	标准	67SS IL17 MXX