双封闭

通径

4.3 = 15 mm²

RECTUS Serie

71KB

实际尺寸

产品描述
符合ISO 7241-1 Serie B系列标准，特别适用于液体介质。此系列需双手操作：连接时需先将滑套向后滑。

优点
流量大，泄漏量少
插头体符合ISO标准

工作压力
最大工作压力250bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*
-15°C ～200°C (FKM)
0°C ～316°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈。

气体流量



水流量



材质	AISI 303	AISI 316 L
接头体		
本体	AISI 303	AISI 316 L
滑套	AISI 303	AISI 316 L
阀	AISI 303	AISI 316 L
弹簧和锁定环	AISI 301	AISI 316 Ti
锁定球体	AISI 316	AISI 316
密封圈	FKM	FKM
弹簧片	AISI 301	AISI 316 L
插头体		
本体	AISI 303	AISI 316 L
阀	AISI 303	AISI 316 L
弹簧	AISI 301	AISI 316 Ti
密封圈	FKM	FKM
弹簧片	AISI 301	AISI 316 L

接头体		连接尺寸	材质	订货号
	内螺纹	G 1/8	AISI 303	71KB IW10 RVX
		G 1/8	AISI 316 L	71KB IW10 EVX

插头体		连接尺寸	材质	订货号
	内螺纹	G 1/8	AISI 303	71SB IW10 RVX
		G 1/8	AISI 316 L	71SB IW10 EVX

Rectus信德迈科技(北京)有限公司 Tel: 010-8428 2935;13910962635 Fax: 010-8428 8762 Email:sales@cnmec.biz