



通径

4.3 = 15 mm²

RECTUS Serie

71KB



实际尺寸



产品描述

71KB系列是适用于流体介质的快换接头。插头体符合ISO 7241-1 Series B系列标准，阀头材质为AISI 303不锈钢，基座材质为POM。此系列接头需要双手操作，即当连接时需将滑套向后滑。

优点

外型简单
结构坚固
安全可靠

工作压力


最大工作压力15bar(50°C时)。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*


-20°C ~ 90°C (NBR)
-40°C ~ 90°C (EPDM)
-15°C ~ 90°C (FKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于90°C时，需使用特殊的密封圈。

气体流量



水流量



材质

接头体

本体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
弹簧片

标准-材质

POM, 白色
POM, 白色
AISI 303
AISI 301
AISI 316
NBR
AISI 301

插头体

本体
阀
弹簧
密封圈
弹簧片

POM, 白色
AISI 303
AISI 301
NBR
AISI 301

				连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号
接头体	内螺纹	G 1/8	标准	71KB IW10 DPX	插头体	内螺纹	G 1/8	标准	71SB IW10 DPX