



**产品描述**

此系列快换接头符合ISO 7241-1 Serie B系列标准，特别适用于流体介质。此系列需双手操作，即连接时需将滑套向后滑动。

**优点**

流量大  
压降小  
插头体符合ISO标准

**工作压力**

最大工作压力250bar。  
50°C时，最大静态压力的安全系数为4:1。

**工作温度\***


-15°C ~ 200°C (FKM)  
0°C ~ 316°C (FFKM)  
温度取决于介质

\*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈




标准尺寸

**气体流量**



**水流量**



**材质**

**接头体**

本体  
滑套  
阀  
弹簧和锁定环  
锁定球体  
密封圈  
弹簧片

**AISI 303**

AISI 303  
AISI 303  
AISI 303  
AISI 301  
AISI 316  
FKM  
AISI 301

**AISI 316 L**

AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 Ti  
AISI 316  
FKM  
AISI 316 L

**插头体**

本体  
阀  
弹簧  
弹簧片  
密封圈

AISI 303  
AISI 303  
AISI 301  
AISI 301  
FKM

AISI 316 L  
AISI 316 L  
AISI 316 Ti  
AISI 316 L  
FKM

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号		
接头体	内螺纹	G 1/4	AISI 303	72KB IW13 RVX	插头体	内螺纹	G 1/4	AISI 303	72SB IW13 RVX		
		内螺纹	G 1/4	AISI 316 L		72KB IW13 EVX		内螺纹	G 1/4	AISI 316 L	72SB IW13 EVX