



产品描述

72KB系列双封闭型快换接头适用于流体介质，插头体符合ISO 7241-1 Series B系列标准。接头材质为不锈钢和POM。此系列快换接头需要双手操作，即连接时需将滑套向后滑动。

优点

外型简单
结构坚固
安全可靠

工作压力


最大工作压力15bar[50°C时]。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*


-20°C ~ 90°C (NBR)
-40°C ~ 90°C (EPDM)
-15°C ~ 90°C (FKM)
0°C ~ 90°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于90°C时，需使用特殊的密封圈。

气体流量



水流量



**材质
接头体**

本体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
弹簧片

标准-材质

POM, 白色
POM, 白色
AISI 303
AISI 301
AISI 316
NBR
AISI 301

插头体

本体
阀
弹簧
弹簧片
密封圈

POM, 白色
AISI 303
AISI 301
AISI 301
NBR



接头体	72KB			插头体	72SB			
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号	
内螺纹	G 1/4	标准	72KB IW13 DPX	内螺纹	G 1/4	标准	72SB IW13 DPX	