



口径

7.5 = 44 mm²

RECTUS Serie

73KB



85%实际尺寸



产品描述

73KB系列为双封闭型快换接头，适用于流体介质。插头体符合ISO 7241-1 Series B系列标准。此系列使用防锈材料。

优点

结构简单坚固
安全可靠

工作压力


最大工作压力15bar(50°C时)。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*


-20°C ~ +90°C (NBR)
-40°C ~ +90°C (EPDM)
-15°C ~ +90°C (FKM)
0°C ~ +90°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于90°C时，需使用特殊的密封圈。

气体流量



水流量



材质

接头体

本体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
弹簧片

标准-材质

POM, 白色
POM, 白色
AISI 303
AISI 301
AISI 420
NBR
AISI 301

插头体

本体
阀
弹簧
弹簧片
密封圈

POM, 白色
AISI 303
AISI 301
AISI 301
NBR

		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	内螺纹	G 3/8	标准	73KB IW17 DPX	插头体	内螺纹	G 3/8	标准	73SB IW17 DPX