74KB

通径

95 mm² = 11

双封闭

不锈钢

产品描述
符合ISO 7241-1 Serie B标准，特别适用于流体介质。此系列接头需要双手操作，即连接时需将滑套向后滑动。

优点
流量大
压降小
插头体符合ISO标准

工作压力
最大工作压力 250bar。
50°C 时，最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*
-15°C ～ +200°C (FKM)
0°C ～ +316°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈。

气体流量



水流量



材质	AISI 303	AISI 316 L
接头体		
本体	AISI 303	AISI 316 L
滑套	AISI 303	AISI 316 L
阀	AISI 303	AISI 316 L
弹簧和锁定环	AISI 301	AISI 316 Ti
锁定球体	AISI 420	AISI 420
密封圈	FKM	FKM
弹簧片	AISI 316 L	AISI 316 L
插头体		
本体	AISI 303	AISI 316 L
阀	AISI 303	AISI 316 L
弹簧	AISI 301	AISI 316
弹簧片	AISI 316 L	Ti
密封圈	FKM	AISI 316 L FKM

接头体		连接尺寸	材质	订货号
	内螺纹	G 1/2	AISI 303	74KB IW21 RVX
		G 1/2	AISI 303	74SB IW21 RVX

插头体		连接尺寸	材质	订货号
	内螺纹	G 1/2	AISI 316 L	74KB IW21 EVX
		G 1/2	AISI 316 L	74SB IW21 EVX

Rectus信德迈科技(北京)有限公司 Tel: 010-8428 2935;13910962635 Fax: 010-8428 8762 Email:sales@cnmec.biz