RECTUS Series

74KB

通径

95 mm² = 11

双封闭

产品描述
76KB系列为双封闭系列快换接头，适用于流体介质。插头体符合ISO 7241-1 Series B系列标准，材质为不锈钢或者POM。需双手操作，即连接时需将滑套向后滑动。

优点
结构坚固
安全可靠

工作压力
最大工作压力10bar(50°C)。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*
-20°C ～ +90°C (NBR)
-40°C ～ +90°C (EPDM)
-15°C ～ +90°C (FKM)
0°C ～ +90°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于90°C时，需使用特殊的密封圈。

空气流量



液体流量



材料	标准
接头体	
本体	POM，白色
滑套	POM，白色
阀	AISI 303
弹簧锁定环	AISI 301
锁定球体	AISI 316
密封圈	NBR
弹簧片	AISI 301
插头体	
本体	POM，白色
阀	AISI 303
弹簧	AISI 301
弹簧片	AISI 301
密封圈	NBR

		连接尺寸	材质	订货号
接头体	内螺纹	G 1/2	标准	74KB IW21 DPX

		连接尺寸	材质	订货号
插头体	内螺纹	G 1/2	标准	74SB IW21 DPX

Rectus信德迈科技(北京)有限公司 Tel: 010-8428 2935;13910962635 Fax: 010-8428 8762 Email:sales@cnmec.biz