



口径  
**13** = 133 mm<sup>2</sup>

RECTUS Serie

**75KB**



60%实际尺寸



**产品描述**  
符合ISO 7241-1 Serie B标准，特别适用于流体介质。需双手操作，即连接时需将滑套向后滑动。

**优点**  
流量大  
压降小  
插头体符合ISO标准

**工作压力**  
最大工作压力160 bar。  
50°C 时，最大静态压力的安全系数为4:1。

**工作温度\***  
-15°C ~ +200°C (FKM)  
0°C ~ +316°C (FFKM)  
温度取决于介质

\*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈。



材质	AISI 303	AISI 316 L
<b>接头体</b>		
本体	AISI 303	AISI 316 L
滑套	AISI 303	AISI 316 L
阀	AISI 303	AISI 316 L
弹簧和锁定环	AISI 301	AISI 316 Ti
锁定球体	AISI 420	AISI 420
密封圈	FKM	FKM
弹簧片	AISI 301	AISI 316 L
<b>插头体</b>		
本体	AISI 303	AISI 316 L
阀	AISI 303	AISI 316 L
弹簧	AISI 301	AISI 316 Ti
弹簧片	AISI 301	AISI 316 L
密封圈	FKM	FKM

接头体	接头体			插头体	插头体		
	连接尺寸	材质	订货号		连接尺寸	材质	订货号
内螺纹	G 3/4	AISI 303	75KB IW26 RVX	内螺纹	G 3/4	AISI 303	75SB IW26 RVX
	G 3/4	AISI 316 L	75KB IW26 EVX		G 3/4	AISI 316 L	75SB IW26 EVX