



口径

**13** = 133 mm<sup>2</sup>

RECTUS Serie

**75KB**



55%实际尺寸



**产品描述**

75KB系列为双封闭快换接头，适用于流体介质，插头体符合ISO 7241-1 Series B标准，材质为不锈钢或者POM。此系列接头需双手操作，即连接时需将滑套向后滑动。

**优点**

结构坚固  
安全可靠

**工作压力**


最大工作压力10 bar(50°C时)。  
最大静态压力的安全系数为4:1。

**工作温度\***


-20°C ~ +90°C (NBR)  
-40°C ~ +90°C (EPDM)  
-15°C ~ +90°C (FKM)  
0°C ~ +90°C (FFKM)  
温度取决于介质

\*当工作温度低于-20°C或者高于90°C时，需使用特殊的密封圈。

**气体流量**



**水流量**



**材质**

**接头体**

本体  
滑套  
阀  
弹簧和锁定环  
锁定球体  
密封圈  
弹簧片

**标准-材质**

POM, 白色  
POM, 白色  
AISI 303  
AISI 301  
AISI 420  
NBR  
AISI 301

**插头体**

本体  
阀  
弹簧  
弹簧片  
密封圈

POM, 白色  
AISI 303  
AISI 301  
AISI 301  
NBR

|     |     | 连接尺寸  | 材质 | 订货号           |     |     | 连接尺寸  | 材质 | 订货号           |
|-----|-----|-------|----|---------------|-----|-----|-------|----|---------------|
| 接头体 | 内螺纹 | G 3/4 | 标准 | 75KB IW26 DPX | 插头体 | 内螺纹 | G 3/4 | 标准 | 75SB IW26 DPX |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |
|     |     |       |    |               |     |     |       |    |               |