



产品描述

此系列快换接头符合ISO 7241-1 Serie B系列标准，特别适用于流体介质。需双手操作，即连接时需将滑套向后滑动。

优点

流量大
压降小
插头体符合ISO标准



工作压力

最大工作压力100 bar。
50°C时，最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*

-15°C ~ +200°C (FKM)
0°C ~ +316°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-15°C或者高于200°C时，需使用特殊的密封圈。



材质

接头体

本体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
弹簧片

插头体

本体
阀
弹簧
弹簧片
密封圈

AISI 303

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 316 L
AISI 420
FKM
AISI 301

AISI 316 L

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 420
FKM
AISI 316 L

AISI 303
AISI 303
AISI 301
AISI 301
FKM

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 316 L
FKM



		接头体			插头体		
		连接尺寸	材质	订货号	连接尺寸	材质	订货号
内螺纹	G 1	AISI 303	76KB IW33 RVX	G 1	AISI 303	76SB IW33 RVX	
	G 1	AISI 316 L	76KB IW33 EVX	G 1	AISI 316 L	76SB IW33 EVX	