



呼吸气体

通径

7.4 = 43 mm²

RECTUS Serie

95KS



90%实际尺寸

**产品描述**

95KS系列为安全型快换接头。断开连接时，需将插头体向前推，这样可以防止因不慎而断开管路。

防尘盖

用于接头体

订货号 SK23S

**优点**

安全型快换接头断开时需将插头体推进
不能与96KS系列互换
可单手操作
大流量型
符合EN 138标准

工作温度*

-20°C ~ +100°C (NBR)
-40°C ~ +120/150°C (EPDM)
-15°C ~ +200°C (FKM)
0°C ~ +316°C (FFKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。

工作压力

最大工作压力35 bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

材质**接头体**

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈
间隔滑套
温度取决于介质

标准


铜镀镍
铜镀镍
铜镀镍
锌合金压铸化学镀镍
AISI 301
AISI 420
NBR
铜
铜

AISI 303/铜

铜镀镍
AISI 303
铜镀镍
锌合金压铸化学镀镍
AISI 301
AISI 420
NBR
AISI 303
铜

插头体

铜镀镍

气体流量

接头体	外螺纹	连接尺寸	材质	订货号	插头体	外螺纹	连接尺寸	材质	订货号
		R 1/4	标准	95KS AK13 BPN			R 1/4	标准	95SS AK13 MXN
		R 1/4	AISI 303/铜	95KS AK13 RPN					
		R 3/8	标准	95KS AK17 BPN					
		R 3/8	AISI 303/铜	95KS AK17 RPN					
							R 3/8	标准	95SS AK17 MXN
		R 1/2	标准	95KS AK21 BPN					
		R 1/2	AISI 303/铜	95KS AK21 RPN					
	内螺纹	G 1/4	标准	95KS IW13 BPN	内螺纹		G 1/4	标准	95SS IW13 MXN
		G 1/4	AISI 303/铜	95KS IW13 RPN					
		G 3/8	标准	95KS IW17 BPN					
		G 3/8	AISI 303/铜	95KS IW17 RPN					
		G 1/2	标准	95KS IW21 BPN			G 3/8	标准	95SS IW17 MXN
		G 1/2	AISI 303/铜	95KS IW21 RPN					

接 头 体	宝塔接头	连接尺寸	材质	订货号	插 头 体	宝塔接头	连接尺寸	材质	订货号
		6 mm	标准	95KS TF06 BPN			6 mm	标准	95SS TF06 MXN
		6 mm	AISI 303/铜	95KS TF06 RPN					
		7 mm	标准	95KS TF07 BPN					
		7 mm	AISI 303/铜	95KS TF07 RPN					
		8 mm	标准	95KS TF08 BPN			9 mm	标准	95SS TF09 MXN
		8 mm	AISI 303/铜	95KS TF08 RPN					
		9 mm	标准	95KS TF09 BPN					
		9 mm	AISI 303/铜	95KS TF09 RPN					
		10 mm	标准	95KS TF10 BPN			10 mm	标准	95SS TF10 MXN
		10 mm	AISI 303/铜	95KS TF10 RPN					
		13 mm	标准	95KS TF13 BPN					
		13 mm	AISI 303/铜	95KS TF13 RPN					