


ABB_Thomas&Betts通贝电气连接件授权分销商
信德迈科技(北京)有限公司
电话：010-8428 2935
E-mail：sales@cnmec.biz

Spin-On® II系列接头及附件



产品 编号	承口规格 (NPT)	适用的护套 电缆规格 (IN)	尺寸 (IN)		可选的抗腐蚀夹套 产品编号
			A 直径	B	
2-050-008	1/2	.380-.435	1 1/4	1 1/8	NB050
2-050-010	1/2	.436-.500	1 1/4	1 1/8	NB050
2-050-020	1/2	.501-.580	1 1/4	1 1/8	NB050
2-050-030	1/2	.581-.650	1 1/4	1 1/8	NB050
2-075-040	3/4	.651-.730	1 1/8	2 1/8	NB075
2-075-050	3/4	.731-.820	1 1/8	2 1/8	NB075
2-075-060	3/4	.821-.880	1 1/8	2 1/8	NB075
2-100-070	1	.881-.960	2	2 1/8	NB100
2-100-080	1	.961-1.030	2	2 1/8	NB100
2-100-090	1	1.031-1.100	2	2 1/8	NB100
2-100-100	1	1.101-1.180	2	2 1/8	NB100
2-125-110	1 1/4	1.181-1.240	2 1/4	2 1/2	NB125
2-125-120	1 1/4	1.241-1.310	2 1/4	2 1/2	NB125
2-125-130	1 1/4	1.311-1.390	2 1/4	2 1/2	NB125
2-150-140	1 1/2	1.391-1.480	2 3/8	2 3/8	NB150
2-150-150	1 1/2	1.481-1.570	2 3/8	2 3/8	NB150
2-150-160	1 1/2	1.571-1.660	2 3/8	2 3/8	NB150
2-200-170	2	1.661-1.750	3	2 3/8	NB200
2-200-180	2	1.751-1.840	3	2 3/8	NB200
2-200-190	2	1.841-1.930	3	2 3/8	NB200
2-200-200	2	1.931-2.030	3	2 3/8	NB200
2-250-210	2 1/2	2.031-2.150	3 3/8	3 3/8	NB250
2-250-220	2 1/2	2.151-2.270	3 3/8	3 3/8	NB250
2-250-230	2 1/2	2.271-2.390	3 3/8	3 3/8	NB250
2-250-240	2 1/2	2.391-2.510	3 3/8	3 3/8	NB250
2-300-250	3	2.511-2.640	4 1/2	3 3/8	NB300
2-300-260	3	2.641-2.770	4 1/2	3 3/8	NB300
2-300-270	3	2.771-2.900	4 1/2	3 3/8	NB300
2-300-280	3	2.901-3.040	4 1/2	3 3/8	NB300
2-350-300	3 1/2	3.171-3.310	5	3 3/8	NB350
2-350-310	3 1/2	3.311-3.450	5	3 3/8	NB350
2-350-320	3 1/2	3.451-3.590	5	3 3/8	NB350
2-400-330	4	3.591-3.730	5 3/8	3 3/8	NB400
2-400-340	4	3.731-3.870	5 3/8	3 3/8	NB400

UL 文件编号 E38947
CSA 文件编号 LR2884



铝制接头



在腐蚀环境下，ABB的氯丁橡胶防夹套可为接头提供最大程度的抗腐蚀保护。只需按照接头承口尺寸选择匹配的连接头即可（适用于 NB 系列）。

Spin-On® 系列接头及附件


在危险区域安装的完全气封接头！
用于危险区域的 Spin-On® X 系列接头



产品编号	承口规格 (NPT)	适用的铠装 电缆规格 (IN)	尺寸 (IN)		所需的密封剂	
			直径 A	B	SC65** 油灰 (G)	SC4-KIT** 液体 (CC)
4-075-008	3/4	.380-.435	1 5/8	2 1/8	25	12
4-075-010	3/4	.436-.500	1 5/8	2 1/8	25	12
4-075-020	3/4	.501-.580	1 5/8	2 1/8	25	12
4-075-030	3/4	.581-.650	1 5/8	2 1/8	25	12
4-075-040	3/4	.651-.730	1 5/8	2 1/8	25	12
4-100-050	1	.731-.820	2	2 1/8	55	30
4-100-060	1	.821-.880	2	2 1/8	55	30
4-100-070	1	.881-.960	2	2 1/8	55	30
4-100-080	1	.916-1.030	2	2 1/8	55	30
4-125-090	1 1/4	1.031-1.100	2 1/4	2 1/2	70	40
4-125-100	1 1/4	1.101-1.880	2 1/4	2 1/2	70	40
4-125-110	1 1/4	1.181-1.240	2 1/4	2 1/2	70	40
4-125-120	1 1/4	1.241-1.310	2 1/4	2 1/2	70	40
4-150-130	1 1/2	1.311-1.390	2 3/4	2 3/4	80	45
4-150-140	1 1/2	1.181-1.240	2 3/4	2 3/4	80	45
4-150-150	1 1/2	1.241-1.310	2 3/4	2 3/4	80	45
4-200-160	2	1.571-1.660	3	2 3/4	95	55
4-200-170	2	1.661-1.750	3	2 3/4	95	55
4-200-180	2	1.751-1.840	3	2 3/4	95	55
4-200-190	2	1.841-1.930	3	2 3/4	95	55
4-250-200	2 1/2	1.931-2.030	3 3/8	3 3/8	200	120
4-250-220	2 1/2	2.151-2.270	3 3/8	3 3/8	200	120
4-300-240	3	2.391-2.510	4 1/2	3 3/8	275	165
4-300-260	3	2.641-2.770	4 1/2	3 3/8	275	165
4-300-270	3	2.771-2.900	4 1/2	3 3/8	275	165
4-400-350	4	3.871-4.010	5 3/4	3 3/8	500	300

产品编号后缀 S 表示钢材质，B 表示黄铜材质。
SPIN-ON®X 系列接头经 UL 认证：连接头规格为 3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2"、2 1/2" 的接头，其防爆等级为 Class I, Div. 2, Groups A、B、C 及 D。连接头规格为 3"、3 1/2" 和 4" 的接头，其防爆等级为 Class I, Div. 2, Groups C 及 D。全系列接头经 UL 认证防爆等级为 Class II, Div. 2, Groups F 及 G 以及 Class III。连接头规格为 4" 的接头的 CSA 防爆认证等级为 Class I, Groups A、B、C、D；Class II, Groups E、F、G 以及 Class III。

UL 文件编号 E82038
CSA 文件编号 LR23086



用于危险区域的 Spin-On® X 系列接头

- 每个 Spin-On® X 产品编号都对应有一套完整的接头套件
- 3 件式结构 - 压紧螺母/接头本体/带 O 型圈的插接件
- 红色阳极电镀压盖表示危险区域接头
- 外形紧凑 - 总长度比传统接头缩短了 2/3
- 所需安装时间比传统接头减少 50%
- 全锥形连接头螺纹，可实现气封螺纹啮合
- 铝制结构，耐腐蚀性好
- 预混合密封剂（单独出售）确保了性质一致性，不受现场因素的影响
- 可选氯丁橡胶夹套，可提高抗腐蚀保护性能
- 控制电缆应用需单独订购液体密封剂