

交流/直流电动 隔膜泵



FR450B

FR205B

FR410B

FR210B



电动隔膜泵系列采用了将气动隔膜泵特性与电动设计的便利、便携和高效完美结合的成熟技术，能够通过比传统化学品泵更低的能耗实现最大的效率。

我们独特的设计提高了液体处理能力，具有低液料剪切力、高达 1/10" 的固体处理以及干燥运转能力。这些特性使得其成为理想的废油、齿轮油、润滑油或液压油输送泵。

动力分配采用独特的往复弹簧驱动的双隔膜配置，能够保留恒定压力而不受负荷的影响。无需内部旁通 — 软管终端的阀门关闭后，泵会自动转入空挡。

	FR205B	FR210B	FR405BEXPX054	FR410B	FR410BEXP	销量冠军型号 FR450B*
流量 (GPM/LPM)	最高 13/49	最高 13/49	最高 13/49	最高 13/49	最高 13/49	最高 13/49
电压	24 VDC	24 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	115 VAC
进口/出口	1"/1" NPT	1"/1" NPT	1"/1" NPT	1"/1" NPT	1"/1" NPT	1"/1" NPT
柱塞底座	2" NPT	2" NPT	2" NPT	2" NPT	2" NPT	2" NPT
结构材料 - 外壳	玻璃填充聚合物	玻璃填充聚合物	玻璃填充聚合物	玻璃填充聚合物	玻璃填充聚合物	玻璃填充聚合物
马力	1/4	1/4	1/4 防爆	1/4	1/4 防爆	1/4
电源线长度	15'	15'	15'	15'	15'	6.5'
安培	10	10	20	20	20	2.5
占空系数	30 分钟	30 分钟	30 分钟	30 分钟	30 分钟	30 分钟
认证 **	UL/cUL 电机	UL/cUL 电机	UL/cUL 电机	-	UL/cULL 电机	-
包含的配件	仅泵	20 - 34 3/4" 钢制 伸缩吸管, 1"x12' 软管, 1" 手动油枪	仅泵	20 - 34 3/4" 钢制 伸缩吸管, 1"x12' 软管, 1" 手动油枪	20 - 34 3/4" 钢制 伸缩吸管, 1"x12' 软管, 1" 手动油枪	20 - 34 3/4" 钢制 伸缩吸管, 1"x12' 软管, 1" 手动油枪

* 访问 www.fillrite.com 了解更多配置 ** 列出的 UL/cUL 不适用石油服务