

Sotera 专业系列旋转叶片泵是 DEF 输送泵应用的最佳选择。不锈钢结构和 Viton® 密封圈在确保 DEF 产品的清洁和可靠操作的同时，还提供坚固耐用的性能。通过我们易于使用的配件完善您的泵设备 — 您需要的所有部件均可快速高效地实现 DEF 配油。



FRSD120800MN



KIT180MAMPS



825D075BSPPS



SV20A1NSD (同时显示了安装板和仪表)

## KIT180MAMPS

- 不锈钢安装板
- 825D075BSPP 数字仪表
- 3/4" x 6' 硬质抽吸管
- 3/4" x 12' 排放软管
- 3/4" 不锈钢自动油枪
- 不锈钢耦合器

## KIT180MAPS

- 不锈钢安装板
- 3/4" x 6' 硬质抽吸管
- 3/4" x 12' 排放软管
- 3/4" 不锈钢自动油枪

## KIT180MPPS

- 不锈钢安装板

|                | 销量冠军型号       |              |                     |                 |
|----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                | FRSD120800MN | FRSA120800MN | SV20A1NSD/SV20A1BSD | 825D075BSPPS    |
| 流量 (GPM/LPM)   | 8/30         | 8/30         | 20/76               | 2 - 20/7.6 - 76 |
| 电机马力           | 1/2          | 1/2          | 1/2                 | -               |
| 电机功率           | 373          | 373          | 373                 | -               |
| FL 电机电流        | 35           | 7.2          | 7.2                 | -               |
| 电压             | 12 VDC       | 115 VAC      | 115 VAC             | -               |
| 端口尺寸           | 3/4" BSPP    | 3/4" BSPP    | 3/4" BSPP/NPT       | 3/4" BSPP       |
| 电机类型           | TEFC         | TEFC         | TEFC                | -               |
| 最大粘度           | 40 cp        | 40 cp        | 40 cp               | -               |
| 最高温度 (°F / °C) | 120/49       | 120/49       | 120/49              | 130/54          |
| 负荷             | 连续           | 连续           | 连续                  | 不适用             |
| 外壳             | 304SS        | 304SS        | 304SS               | 玻璃填充聚合物         |
| 叶片             | 乙缩醛          | 乙缩醛          | 乙缩醛                 | 不适用             |
| 密封圈            | Viton®       | Viton®       | Viton®              | Viton®          |
| 精确度            | -            | -            | -                   | ± 0.5%          |
| 认证*            | UL/cUL       | UL/cUL       | UL/cUL              | -               |

\* 不可用于挥发性应用