



900D



820

## 2013 年初推出

Fill-Rite 正排量式容积圆盘测定仪是在线使用或与我们的旋转叶片泵或隔膜泵配合安装使用的理想之选。坚固的抗腐蚀结构为大多数严苛的应用提供了一种耐用的产品。我们的数字仪表易于校准，并可以轻松选择计量单位。不可思议的功用、超高的清晰度以及令人惊异的精确度是所有 Fill-Rite 数字仪表的标准特性。



900DP 仪表  
适用于汽油应用

	820	900D	900D1.5	900DBSPT	900D1.5BSPT
流量 [GPM/LPM]	2 - 20/7-75	6 - 40/23-151	6 - 40/23-151	6 - 40/23-151	6 - 40/23-151
最大压力 [psi/bar]	120/8.2 @ 70°F	50/3.5	50/3.5	50/3.5	50/3.5
进口/出口	1"/1"	1"/1" NPT	1½"/1½" NPT	1"/1" BSPT	1½"/1½" BSPT
结构材料 - 主体	聚丙烯	镍板铝/铝			
结构材料 - 密封圈	Viton®	Buna	Buna	Buna	Buna
结构材料 - 内部	不锈钢, PPS	不锈钢, 钢, 聚酯, 乙缩醛			
电源	2 节 AA 电池	2 节 AA 电池	2 节 AA 电池	2 节 AA 电池	2 节 AA 电池
校准	盎司、品脱、夸脱、升、加仑和用户自定义单位				
认证	-	CE, Ex	CE, Ex	CE, Ex	CE, Ex
适用的液体	水、轻油、中性化学品	柴油、煤油、石油溶剂油和标准溶剂和庚烷			